



*Przewaga dzięki
jakości*

**Car Line
2015**

**z dumą
wyprodukowane
W POLSCE**





TECHNOLOGIA
NOWA ZABEZPIECZANIA
POWIERZCHNI
LAKIE
ROWA
NYCH
SZKLA
NYCH
FELG



tenziquartz.com



Istniejemy od 1999 roku.
W nowej siedzibie pracujemy od 2013 roku.

Dział Szkoleniowy

to 4 nowoczesne,
w pełni wyposażone
sale wykładowe.
Szkolenia prowadzone
są w 3 językach.

Dział Handlowy

to miejsce
nieustannej pracy
nad atrakcyjnymi
ofertami i rabatami.

Dział Produkcyjny

to sztab fachowców
dbających o wysoką
jakość wytwarzanych
produktów.

Dział Technologiczny

wciąż udoskonala
formulacje, zapachy oraz
jakość preparatów.

Firma Tenzi jest polskim producentem wszystkich preparatów zawartych w ofercie, opartych na własnych formuacjach i recepturach produktów. Firma Tenzi bierze pełną odpowiedzialność za treść oraz za skuteczność działania oryginalnych preparatów Tenzi Sp. z o.o.

*Przewaga dzięki
jakości*

Z dumą
wyprodukowane
w POLSCE



tenzi.eu



zamów
bezpłatny katalog
91 311 97 77
handel@tenzi.pl



doradztwo
w zakresie szkoleń, doboru
i zastosowania produktów
601 833 022



informacje
handlowe
91 311 97 77
handel@tenzi.pl



adres
Tenzi Sp. z o.o.
Skarbimierzycze 20
72-002 Dołuje k/Szczecina

SPIS TREŚCI

NA ZEWNĄTRZ AUTA

Karoseria, plandeki, silniki - mycie aktywna piana, myjnie

Car Line

• Tan Car	mycie karoserii pojazdów – aktywna piana	11
• Car Max	mycie karoserii samochodów osobowych, zalecana metoda bezdotykowa	11
• Car Max Eco	ekologiczne mycie karoserii samochodów osobowych, zalecana metoda bezdotykowa	11
• Car Max Blue	mycie karoserii pojazdów – aktywna piana (kolor niebieski)	12
• APC OUT	uniwersalny środek czyszczący trudno dostępne miejsca	12
• Super Green SPECJAL GT	mycie samochodów dostawczych, busów, zalecana metoda bezdotykowa aktywna piana	12
• Super Green SPECJAL	mycie samochodów dostawczych, busów, aktywna piana	13
• Mono Truck	mycie każdego rodzaju karoserii – aktywna piana	14
• Truck Clean	mycie pojazdów ciężarowych, plandek, zalecana metoda bezdotykowa – aktywna piana	14
nowość • Truck Clean Extra	mycie pojazdów ciężarowych, plandek, zalecana metoda bezdotykowa – aktywna piana, silny	14
• Max Powder K	bieżące mycie pojazdów metodą bezdotykową – proszek	15
• Max Powder Z	bieżące mycie pojazdów metodą bezdotykową – proszek zapachowy	15
nowość • Max Powder W	bieżące mycie pojazdów metodą bezdotykową – proszek zapachowy	15

Karoseria, szampony - mycie ręczne; myjnie szczotkowe

Car Line

• Shampo Neutro	mycie ręczne oraz nabłyszczanie karoserii samochodów osobowych i dostawczych	17
• Shampo Neutro NANO	mycie ręczne i nabłyszczanie karoserii samochodowej	17
• Shampo DRY	mycie karoserii pojazdów z funkcją nabłyszczania i osuszania	17
• Car Stone	usuwanie nalotów mineralnych i plam z karoserii	18
• Shampo Aktiv	mycie pojazdów w myjniach portalowych i tunelowych	18

Karoseria, głębokie oczyszczanie lakieru

Car Line

• Clay Glinka	głębokie oczyszczanie lakieru samochodowego, glinka ścierająca	18
• Clay Spray	nadaje poślizg pod glinką, usuwa odciski palców, kurz, nadaje połysk	19

Karoseria - usuwanie trudnych zanieczyszczeń

Car Line

• Mosquitos	usuwanie owadów z szyb, karoserii samochodowej	19
• TG Tar&Glue Cleaner	usuwanie zabrudzeń ze smoły i kleju z lakieru samochodowego	19
• TopEfekt PUNKT	usuwanie śladów po smołe, asfalcie, żywicy z karoserii pojazdów	20

Karoseria - konserwacja, pielęgnacja, nabłyszczanie

Car Line

• Car Shine	pielęgnacja karoserii w pojazdach mechanicznych bez polerowania	21
• Rollex GT	nabłyszczanie i konserwacja karoserii w pojazdach mechanicznych	21
• Rollex	nabłyszczanie i pielęgnacja karoserii w pojazdach mechanicznych	21
• Rollex Fresh	nabłyszczanie i pielęgnacja karoserii w pojazdach mechanicznych (zapachowy)	22
• Rollex NANO (GT)	nabłyszczanie i konserwacja karoserii samochodowej	22
• Rollwax	nabłyszczanie i pielęgnacja karoserii w pojazdach mechanicznych	22

Karoseria, szyby, felgi - odtłuszczanie przed zabezpieczaniem

Car Line

• IPA Cleaner	odtłuszczacz powierzchni przed zabezpieczeniem	23
• Deecleaner	odtłuszczacz do powierzchni przed zabezpieczeniem Q7, Q10, R1	23

Karoseria - zabezpieczenie: Carnauba - PTFE - CERAMIC

Car Line

• Tenzon 1	pielęgnacja i nabłyszczanie lakieru	23
• Tenzon 2 Shine	pielęgnacja i nabłyszczanie lakieru – zwiększony efekt połysku	24
• Tenzon 3 Prof	zabezpieczanie karoserii	24
• PC-1 Premium Ceramik Wax	wosk do zabezpieczania lakierowanych powierzchni, długotrwały połysk	24

Karoseria - zabezpieczenie: QUARTZ - CERAMIC

Car Line

NOWOŚĆ	• Q7 Crystal	kwarcowe zabezpieczenie lakieru, efekt hydrofobowej powierzchni	25
NOWOŚĆ	• Q10 Flexi	kwarcowe zabezpieczenie lakieru, efekt hydrofobowej powierzchni	25
NOWOŚĆ	• G2AB	kwarcowe zabezpieczenie powierzchni szklanych	25
	• R1	kwarcowe zabezpieczenie felg, długotrwała ochrona felg	26
NOWOŚĆ	• RLS	zabezpieczenie szyb, lakieru – formuła monomeru 14Si	27
NOWOŚĆ	• SLS	zabezpieczenie lakieru – powłok ceramiczno-kwarcowych	27
NOWOŚĆ	• PR	zabezpieczenie plastiku i gumy	27

Felgi, kołpaki

Car Line

	• Alux GT	bieżące mycie felg aluminiowych (gotowy do użycia)	29
	• Alux	doczyszczanie felg aluminiowych koncentrat	29
	• Alux Strong	doczyszczanie elementów aluminiowych w pojazdach ciężarowych	29
NOWOŚĆ	• Alux Strong Extra	doczyszczanie elementów aluminiowych w pojazdach ciężarowych z widocznymi śladami korozji	30
	• En-Jee GT	codzienne mycie wszystkich rodzajów felg i kołpaków gotowy do użycia	30
	• En-Jee	codzienne mycie wszystkich rodzajów felg i kołpaków koncentrat	30
	• Prix (GT)	usuwanie zanieczyszczeń metalicznych z powierzchni lakieru samochodowego i felg różnego typu	31

Opony, elementy gumowe, plastikowe - powierzchnie zewnętrzne

Car Line

• Gumlax GT	konserwacja elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu	31
• Gumlax	konserwacja elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu koncentrat	31
• GUM Extra (GT)	konserwacja i nabłyszczanie elementów gumowych w temperaturach ujemnych i dodatnich	32
• Gum Wet	ochrona opon przed wysuszeniem, solą, promieniami UV Efekt Mokrej Opony	32

Szyby, lustra, reflektory - mycie, zabezpieczenie: niewidzialna wycieraczka

Car Line

• TOP Glass (GT)	mycie szyb, reflektorów i lusterek	32
• Top CLEAR NANO (GT)	niewidzialna wycieraczka – zabezpieczanie powierzchni zewnętrznych szyb samochodowych, tworzy powłokę hydrofobową	33

Karoseria - pasty polerskie

Car Line

• Polish 1 500	usuwanie grubych i głębokich rys	33
• Polish 2 2500	usuwanie średnich rys	33
• Polish 3 4000	usuwanie hologramów, zarysowań i mikrorys	34
• Multi Step Polish	usuwanie grubych rys, odbarwień z lakieru, zadrapań po papierze ściernym	35

WEWNĄTRZ AUTA

Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa sztuczne - powierzchnie wewnętrzne

Car Line

• APC IN GT	głębokie czyszczenie skór, plastiku, tekstyliów – uniwersalny	35
• APC IN	koncentrat głębokie czyszczenie skór, plastiku, tekstyliów – uniwersalny	35
• SilKOK GT	pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu – efekt półpolysk	36
• TopEfekt KOK GT	pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu – efekt mat	36
• TopEfekt KOK NANO	pielęgnacja kokpitów i elementów z tworzyw sztucznych	36

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne) - czyszczenie, pielęgnacja, zabezpieczenie

Car Line

• Leder Clean GT	doczyszczanie skóry, silne zanieczyszczenia	37
• Leder Clean	koncentrat gruntowne doczyszczanie skóry, silne zabrudzenia	37
• Leder Care GT	bieżąca pielęgnacja i odświeżanie	37
• Leder Cream GT	zabezpieczenie, impregnacja skóry	38
• Leder Shine GT	pielęgnacja z nabłyszczaniem skóry	38
• Leder Prot GT	zabezpieczanie skóry, nubuku przed wilgocią, impregnacja hydrofobowa	38

Tekstylia - tapicerki, siedzenia, dywaniki - czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Car Line

• Texwash GT	pranie siedzeń, dywaników tekstylnych, tapicerek – gotowy do użycia	39
• Texwash	pranie siedzeń, dywaników tekstylnych, tapicerek – koncentrat	39
• Proszek do prania EX	pranie tekstyliów z odplamianiem	39
• UNI Clean GT	odplamiacz uniwersalny, gotowy do użycia	40
• TopEfekt STR	doczyszczanie tekstyliów, koncentrat	40
• Cabrio Prot	zabezpieczanie tekstyliów przed blaknięciem, wilgocią, brudem, solą, efekt Hydrofobowy	40

Zapachy - sanifikacja, odświeżacze, neutralizacja nieprzyjemnych zapachów

Car Line

• Odor OFF NANO	usuwanie nieprzyjemnych zapachów	41
• Sani Plus	odświeżacz powietrza – sanifikacja klimatyzacji.....	41
• Sani Plus GT green tea	odświeżacz powietrza (zapach zielonej herbaty) – sanifikacja klimatyzacji.....	41
• Sani Plus GT forestus	odświeżacz powietrza (zapach leśny) – sanifikacja klimatyzacji.....	42
• Sani Plus GT flowery	odświeżacz powietrza (zapach kwiatowy) – sanifikacja klimatyzacji.....	42
• Sani Plus GT kawa	odświeżacz powietrza (zapach kawowy) – sanifikacja klimatyzacji.....	42

PREPARATY SPECJALISTYCZNE

Rdza, kamień, cement, betoniarki

Car Line

• Betorast	czyszczenie pojazdów i urządzeń specjalistycznych z zanieczyszczeń cementowych	43
• Betorast Strong	czyszczenie pojazdów i urządzeń specjalistycznych z zanieczyszczeń cementowych	43

nowość

Czyszczenie konstrukcji myjni

Car Line

• CleanUp Car Wash	preparat do mycia myjni bezdłotkowych – konstrukcji.....	43
--------------------	--	----

Zabrudzone ręce (warsztaty samochodowe)

Car Line

• Sop Specjal	pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk.....	44
---------------	---	----

Akcesoria samochodowe

Aplikatory

Akcesoria Car Line

• Ręczny dwuzadaniowy aplikator polerski x2 szt.	47
• Ręczny aplikator niebieski x2 szt.	47

Dyski polerskie - wełniane

Akcesoria Car Line

• Dysk polerski – wełniak 130 mm	47
• Dysk polerski – wełniak 80 mm	47

Dyski polerskie - twarde

Akcesoria Car Line

- Dysk polerski, brązowy – twarde 180x32 mm47
- Dysk polerski, brązowy – twarde 100x35 mm47

Dyski polerskie - średnie

Akcesoria Car Line

- Dysk polerski, żółty – średniej twardości 180x35mm48
- Dysk polerski, żółty – średniej twardości 100x35 mm48

Dyski polerskie - miękkie

Akcesoria Car Line

- Dysk polerski, czarny – miękki 180x32 mm48
- Dysk polerski, czarny – miękki 100x35 mm48

Gąbki, rękawice do mycia

Akcesoria Car Line

- Gąbka do mycia samochodów48
- Rękawica do mycia z wełny owiec merynos48

Ręczniki

Akcesoria Car Line

- | | |
|--------|--|
| NOWOŚĆ | • Ręcznik polerski z mikrofibry biały 60x90 cm49 |
| NOWOŚĆ | • Ręcznik polerski z mikrofibry żółty 40x40 cm49 |
| NOWOŚĆ | • Ręcznik polerski z mikrofibry niebieski 40x40 cm49 |

Czyste rozwiązania

Czyste rozwiązania

Czyste rozwiązania

- Pojazdy mechaniczne50

Car Line

T TENZI



Car Line

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie



Tan Car

Car Max

Car Max Eco

SYMBOL A-18 pH 14 **Koncentrat**

Mycie karoserii pojazdów – aktywna piana

Pianotwórczy zasadowy preparat do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe.

SYMBOL A-16 pH 14 **Koncentrat**

Mycie karoserii pojazdów – aktywna piana

Pianotwórczy środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania; charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Ze względu na swoje właściwości oraz możliwość stosowania w roztworach o różnym stężeniu zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp. Zalecany do wszystkich rodzajów myjni samochodowych jako oprysk wstępny (turbo prysk).

SYMBOL A-36 pH 14 **Koncentrat**

Mycie karoserii pojazdów – aktywna piana (ekologiczny)

Ekologiczny preparat do mycia samochodów osobowych oraz dostawczych. Zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów itp.

• Zastosowanie



• samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, rolnicze.



• powierzchnie ze stali nierdzewnej i stopów aluminium.
• myjnie samochodowe.

• Metody użycia



• Spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50 z wodą.

• Mycie silników: 1:5 - 1:10 z wodą.

• Lancia do piany i dezynfekcji: zimą 1:1 z wodą, latem 1:2 z wodą.

• zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;



• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga: Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanym i nasłonecznionych miejscach.

• Zastosowanie



• samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy, terenowe;



• myjnie ręczne;
• myjnie samoobsługowe typu Self Service.

• Metody użycia



• Spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50 z wodą.

• Lancia do piany: zimą 1:1 z wodą, latem 1:2 z wodą.

• Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/ 10 l).



• zmywać czystą wodą, najlepiej pod wysokim ciśnieniem;



• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga: Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii.

• Zastosowanie



• samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy, terenowe;



• myjnie ręczne;
• myjnie samoobsługowe typu Self Service.

• Metody użycia



• Spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50 z wodą.

• Lancia do piany: zimą 1:1 z wodą, latem 1:2 z wodą.

• Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/ 10 l).



• zmywać czystą wodą, najlepiej pod wysokim ciśnieniem;



• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga: Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			16
750ml			8
1l			12
5l	A18/005	35,08 zł	43,15 zł 1
10l	A18/010	71,06 zł	87,41 zł
20l	A18/020	144,31 zł	177,50 zł
200l	A18/200	1 345,18 zł	1 654,57 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			16
750ml			8
1l	A16/001	12,83 zł	15,78 zł 12
5l	A16/005	48,82 zł	60,05 zł 1
10l	A16/010	95,26 zł	117,17 zł
20l	A16/020	187,90 zł	231,12 zł
200l	A16/200	1 861,68 zł	2 289,87 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			16
750ml			8
1l			12
5l	A36/005	50,33 zł	61,91 zł 1
10l	A36/010	98,21 zł	120,80 zł
20l	A36/020	193,72 zł	238,27 zł
200l	A36/200	1 919,27 zł	2 360,70 zł

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie



Car Max Blue

SYMBOL
A-13

pH
14

Koncentrat

**Mycie karoserii pojazdów
– aktywna niebieska piana**

Zasadowy szampon do mycia samochodów osobowych, dostawczych, busów. Preparat pieniący. Charakteryzuje się wysoką skutecznością mycia. Zmywa brud eksploatacyjny typu błoto, kurz, piasek, zanieczyszczenia drogowe. Zalecany do mycia ręcznego oraz bezdotykowego.

• Zastosowanie



• samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy, terenowe;



• myjnie ręczne;
• myjnie samoobsługowe typu Self Service.

• Metody użycia



• Spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50 z wodą.

• Lancia do piany: zimą 1:1 z wodą, latem 1:2 z wodą.



• Mycie ręczne: roztwór 1 % (100 ml/ 10 l).

• zmywać czystą wodą, najlepiej pod wysokim ciśnieniem;



• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga: Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			6
750ml			8
1l			12
5l	A13/005	48,82 zł	60,05 zł 1
10l	A13/010	95,26 zł	117,17 zł
20l	A13/020	187,90 zł	231,12 zł
200l	A13/200	1 861,68 zł	2 289,87 zł

APC OUT

SYMBOL
P-12

pH
14

Koncentrat

**Doczyszczanie miejsc trudno
dostępnych – uniwersalny**

Zasadowy preparat usuwający uporczywe nawarstwione zanieczyszczenia pochodzenia eksploatacyjnego t.j. błoto z nadkoli, zabrudzenia drogowe ropopochodne, osad z klocków hamulcowych. Zalecany do oprysku wstępnego na dolne partie pojazdów – progi, nadkola, opony, karoseria. Unikać stosowania na nagrzanym i nasłonecznionym miejscach.

• Zastosowanie



• karoseria samochodowa poniżej linii klamek;



• obręcze;
• felgi każdego rodzaju;



• opony.

• Metody użycia



• stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni;

• w rozcieńczeniu 1:5 do 1:10 z wodą (100-200 ml/ 1 l wody);



• preparat nanosić na myte powierzchnie za pomocą spryskiwacza ręcznego lub pneumatycznego, a następnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml	066	9,71 zł	11,94 zł 6
750ml			8
1l	P12/001	21,31 zł	26,22 zł 12
5l	P12/005	78,75 zł	96,86 zł 1
10l			
20l			
200l			

Super Green Specjal GT

SYMBOL
Q-20

pH
12

Gotowy do użycia

**Mycie karoserii pojazdów
oraz silników**

Aktywna piana. Czyści silniki oraz karoserię w pojazdach mechanicznych każdego rodzaju, usuwa zanieczyszczenia ropopochodne. Zalecany do bieżącego mycia.

• Zastosowanie



• samochody osobowe, dostawcze, busy, quady, motocykle, rowery;

• silniki, powierzchnie lakierowane twardymi lakierami;

• stal nierdzewna, zabezpieczone stopy aluminiowe.

• Metody użycia



• nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;

• po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga: Nie stosować na nagrzanym lakier! Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml	Q-20	11,43 zł	14,06 zł 16
750ml			8
1l			12
5l			1
10l			
20l			
200l			



TRUCK Clean extra

Wzmocniona formuła produktu do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na alkalia. Pieniący, szybko działający, skuteczny. Możliwość wykorzystania preparatu do mycia pojazdów, maszyn i urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym ciężkim, a także w rolnictwie. Skuteczny i wydajny, usuwa smary, oleje i tłuszcze.

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie



Super Green Special

SYMBOL
A-03

pH
14

Koncentrat

Mycie karoserii pojazdów
dostawczych – aktywna piana

Środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia samochodów ciężarowych, terenowych, autobusów, pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia, maszyn budowlanych i rolniczych. Myje zarówno karoserie jak i silniki. Tworzy warstwę ochronną. Wysoka skuteczność działania. Unikać stosowania środka na nagrzanych i nasłonecznionych powierzchniach.

• Zastosowanie



• samochody dostawcze, busy, ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, rolnicze;



• myjnie samochodowe;
• powierzchnie ze stali nierdzewnej i stopów aluminium.

• Metody użycia



• spryskiwacz: zimą od 1: 10 do 1:30 z wodą, latem: od 1:20 do 1: 40 z wodą;
• mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą;
• lancia do piany: koncentrat lub 1:3 z wodą;
• zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
• myjnie portalowe, tunelowe, myjnie ręczne: rozwór 50-100 ml/ 10l wody;
• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.



Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanych i nasłonecznionych powierzchniach!

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml				16
750ml				8
1l	A03/001	14,04 zł	17,27 zł	12
5l	A03/005	57,68 zł	70,95 zł	1
10l	A03/010	108,14 zł	133,01 zł	
20l	A03/020	213,78 zł	262,95 zł	
200l	A03/200	2 121,07 zł	2 608,92 zł	

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie



Mono Truck

Truck Clean

Truck Clean Extra

SYMBOL
F-06

pH
14

Koncentrat

**Mycie każdego rodzaju
karoserii – aktywna piana**

Wysokozasadowy preparat do mycia silnie zanieczyszczonych karoserii, burt, opon, podwozi oraz plandek metodą bezdotykową lub szczotkową. Zalecany jako uniwersalny do mycia każdego rodzaju pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych, terenowych, busów, quadów. Możliwość stosowania w myjniach szczotkowych i bezdotykowych, do oprysku wstępnego i mycia zasadniczego. Nie stosować na nagrzanym i nasłonecznionym powierzchniach.

• Zastosowanie



• pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe, terenowe, busy, quady;



• opony, karoserie, plandeki;
• myjnie portalowe, tunelowe (szczotkowe, wysokociśnieniowe).

• Metody użycia



• stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni;



• opryskiwać: okres zimowy – 1:30, okres letni – 1:50;



• mycie silników: 1:20;



• lanca do piany: okres zimowy – 1:4, okres letni – 1:5;

• myjnie ręczne: roztwór 0,5% (50 ml/10 l wody);

• zmywać wodą pod ciśnieniem;

• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga! Nie dopuścić do wysychnięcia na karoserii.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml				6
750ml				8
1l	F06/001	15,63 zł	19,23 zł	12
5l	F06/005	62,14 zł	76,44 zł	1
10l	F06/010	121,57 zł	149,53 zł	
20l	F06/020	239,69 zł	294,82 zł	
200l	F06/200	2 304,61 zł	2 834,67 zł	

SYMBOL
A-07

pH
14

Koncentrat

**Mycie pojazdów ciężarowych,
plandek – aktywna piana**

Bardzo silny dwufazowy preparat zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na zasady. Możliwość wykorzystania do mycia maszyn i urządzeń w przemyśle motoryzacyjnym, ciężkim, a także w rolnictwie. Wysoka skuteczność działania. Silnie pieniący. Zalecany do mycia ciśnieniowego. Unikać stosowania na nagrzanym i nasłonecznionych powierzchniach.

• Zastosowanie



• pojazdy ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy specjalnego przeznaczenia.

• Metody użycia



• preparat dwufazowy – przed użyciem rozmieszać (wstrząsnąć kilkakrotnie);

• opryskiwać: zimą 1:50, latem 1:100;

• mycie silników: rozcieńczenie 1:15 do 1:30 z wodą;

• lanca do piany: okres letni: 1:5 z wodą, okres zimowy: 1:3 z wodą;

• mycie ręczne: roztwór roboczy: 0,5% (50 ml/10 l wody);



• zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod wysokim ciśnieniem;

• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga: Nie dopuścić do wysychania na karoserii.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml				16
750ml				8
1l	A07/001	15,91 zł	19,57 zł	12
5l	A07/005	64,03 zł	78,75 zł	1
10l	A07/010	124,93 zł	153,66 zł	
20l	A07/020	247,80 zł	304,79 zł	
200l	A07/200	2 457,00 zł	3 022,11 zł	

SYMBOL
A-103

pH
14

Koncentrat

**Mycie pojazdów ciężarowych,
plandek – aktywna piana
silny**

Wzmocniona aktywna piana do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni odpornych na zasady. Szybko i skutecznie usuwa smary, oleje, tłuszcze, sadzę, zanieczyszczenia drogowe, ropopochodne oraz eksploatacyjne. Zalecany do mycia pojazdów ciężarowych, plandek, maszyn rolniczych, sprzętu specjalnego przeznaczenia np. w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym. Nie stosować do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością.

• Zastosowanie



• pojazdy ciężarowe (skrzynie, plandeki);
• pojazdy specjalnego przeznaczenia;
• silniki;
• maszyny budowlane, rolnicze, cysterny;
• wagony kolejowe.

• Metody użycia



• preparat dwufazowy – przed użyciem rozmieszać (wstrząsnąć kilkakrotnie);

• opryskiwać: zimą 1:50, latem 1:100;

• mycie silników: rozcieńczenie 1:15 do 1:30 z wodą;

• lanca do piany: okres letni: 1:5 z wodą, okres zimowy: 1:3 z wodą;

• mycie ręczne: roztwór roboczy: 0,5% (50 ml/10 l wody);



• zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod wysokim ciśnieniem;

• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robocze mogą ulec zmianie.

Uwaga: Nie dopuścić do wysychania na karoserii.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml				16
750ml				8
1l	A103/001	16,96 zł	20,87 zł	12
5l	A103/005	69,27 zł	85,20 zł	1
10l	A103/010	135,11 zł	166,18 zł	
20l	A103/020	267,24 zł	328,70 zł	
200l	A103/200	2 660,99 zł	3 273,02 zł	

Mycie ciśnieniowe – proszki

Mycie ciśnieniowe – proszki

Mycie ciśnieniowe – proszki



Max Powder K

Max Powder Z

Max Powder W

SYMBOL **A-39** pH **-** **Koncentrat**

Bieżące mycie samochodów – mycie ciśnieniowe (bezzapachowy)

Preparat proszkowy o ciężarze nasypowy rzędu 0,75 g/cm³ do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. Bezzapachowy.

SYMBOL **A-40** pH **-** **Koncentrat**

Bieżące mycie samochodów – mycie ciśnieniowe (zapach cytrusowy)

Preparat proszkowy o ciężarze nasypowy rzędu 0,75 g/cm³ do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. Proszek koloru białego z zielonymi granulami. Podczas mycia wytwarza intensywny zapach.

SYMBOL **A-104** pH **-** **Koncentrat**

Bieżące mycie samochodów – mycie ciśnieniowe (zapach wiśniowy)

Preparat proszkowy o ciężarze nasypowy rzędu 0,75 g/cm³ do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. Proszek koloru białego z różowymi granulami. Podczas mycia wytwarza intensywny wiśniowy zapach.

• Zastosowanie



Bezdotykowe myjnie proszkowe.

• Zastosowanie



Bezdotykowe myjnie proszkowe.

• Zastosowanie



Bezdotykowe myjnie proszkowe.

• Metody użycia



- wsypać proszek do dozownika;
- ustawić dozowanie na 15-20 g/ 10 l wody o przepływie 10 l wody / minutę;
- temperatura wody powinna wynosić 45 °C lub więcej;
- włączyć maszynę, po czym umyć samochód.

• Metody użycia



- wsypać proszek do dozownika;
- ustawić dozowanie na 15-20 g/ 10 l wody o przepływie 10 l wody / minutę;
- temperatura wody powinna wynosić 45 °C lub więcej;
- włączyć maszynę, po czym umyć samochód.

• Metody użycia



- wsypać proszek do dozownika;
- ustawić dozowanie na 15-20 g/ 10 l wody o przepływie 10 l wody / minutę;
- temperatura wody powinna wynosić 45 °C lub więcej;
- włączyć maszynę, po czym umyć samochód.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
25 kg A39/25	354,11 zł	435,56 zł	1

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
25 kg A40/25	363,30 zł	446,86 zł	1

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
25 kg A104/25	365,00 zł	448,95 zł	1

nowoczesna formuła

TENZI WASH & CARE powder

15 lat doświadczeń

Dzięki innowacyjnej technologii surfaktantów połączonej z siłą działania mikrogranulek uzyskujemy najwyższy poziom siły jakości i bezpieczeństwa mycia każdego rodzaju pojazdów.

Super mikrogranulki

Super binarne mikrogranulki zwiększają efektywność i skuteczność działania proszków Tenzi

Nowa Formuła Hybrydowa ZPFT eco +

Innowacyjny skład proszków jest odpowiedzią na rygorystyczne międzynarodowe normy ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Wysoka biodegradowalność oraz niski poziom fosforanów czyni nasz produkt przyjaznym i bezpiecznym dla pojazdów i środowiska.

TENZI WASH & CARE powder

Regularne mycie pojazdów proszkami Tenzi zapewnia długotrwały efekt bez zarysowań, matowienia i pęknięcia lakieru karoserii.



Karoseria, szampony – mycie ręczne
myjnie szczotkowe

Karoseria, szampony – mycie ręczne
myjnie szczotkowe

Karoseria, szampony – mycie ręczne
myjnie szczotkowe



Shampo Neutro Shampo Neutro Nano

SYMBOL
A-05

pH
9

Koncentrat

**Mycie ręczne z nabłyszczaniem
karoserii pojazdów**

Szampon do ręcznego mycia każdego rodzaju karoserii samochodowych. Tworzy gęstą pianę, nie zawiera fosforanów, bardzo wydajny, tworzy na mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę, nie pozostawia smug. Neutralny w roztworze roboczym. Zalecany do mycia ręcznego (zasadniczego) całości pojazdu.

• Zastosowanie



- karoserie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych;
- motocykle, rowery, quady;
- mycie ręczne.



• Metody użycia



- przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii!
- roztwór 100 ml/ 10 l wody;
- myć gąbką lub miękką szczotką;
- zmywać bieżącą wodą;
- nie mieszać szamponu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu z uwagi na osłabienie efektu mycia i osuszania;
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.

SYMBOL
NA-05

pH
9

Koncentrat

**Mycie ręczne i nabłyszczanie
karoserii samochodowej
– Nano**

Szampon do ręcznego mycia karoserii pojazdów samochodowych. Tworzy obfitą, bezpieczną pianę, nie zawiera fosforanów i agresywnych środków chemicznych. Dzięki zastosowaniu nano-cząstek srebra i tytanu zwiększa zdolność penetracji wszystkich miejsc niedostępnych dla narzędzi i urządzeń czyszczących (rysy, nierówności). Skutecznie ogranicza wpływ czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność). Wysycha samoczynnie bez dodatkowego nadmuchu, nie pozostawia smug i zacieków. Ogranicza proces utleniania intensywnych barw lakieru.

• Zastosowanie



- karoseria samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów.



• Metody użycia



- przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć;
- spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii;
- roztwór 100 ml/ 10 l wody;
- nanosić i myć gąbką lub miękką szczotką;
- zmyć bieżącą wodą; pozostawić do wyschnięcia;
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.

SYMBOL
A-43

pH
5,5

Koncentrat

**Szampon z funkcją
nabłyszczania i osuszania**

Bardzo wydajny szampon do ręcznego mycia karoserii samochodowych z funkcją nabłyszczania oraz osuszania (odpychania wody). Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania, nie zawiera agresywnych substancji i rozpuszczalników. Posiada przyjemny, orzeźwiający, leśny zapach. Preparat średnio pieniący. Zalecany do mycia zasadniczego całości pojazdu.

• Zastosowanie



- karoserie samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykle, quady, rowery.



• Metody użycia



- przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować karoserii!
- roztwór 0,5-1% (50-100 ml/ 10 l wody);
- nanosić i myć gąbką lub miękką szczotką;
- spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;
- nie mieszać szamponu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu z uwagi na osłabienie efektu mycia i osuszania;
- najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę demineralizowaną.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml			16
750 ml			8
1l	A05/001	8,13 zł	12
5l	A05/005	28,32 zł	1
10l	A05/010	53,41 zł	
20l	A05/020	106,05 zł	
200l	A05/200	990,82 zł	

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml			16
750 ml			8
1l	NA05/001	17,26 zł	12
5l		21,23 zł	1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml			16
750 ml			8
1l	A43/001	17,18 zł	12
5l	A43/005	72,98 zł	1
10l	A43/010	145,42 zł	
20l	A43/020	287,70 zł	
200l	A43/200	2 832,31 zł	

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, szampony – mycie ręczne
myjnie szczotkowe

Głębokie oczyszczanie
lakieru



Car Stone

Shampo Aktiv

Clay Glinka

SYMBOL
A-44

pH
1

Koncentrat

Usuwanie nalgotów i plam mineralnych z karoserii

Kwaśny preparat do usuwania nalgotów mineralnych, pyłu cementowych oraz plam pochodzenia nieorganicznego z karoserii samochodów, powstających w wyniku procesów produkcyjnych niektórych zakładów przemysłowych branży chemicznej lub budowlanej. Dodatkowo doskonale wybliszcza mytą powierzchnię oraz podkreśla kontrast lakieru. Zalecany do mycia zasadniczego całości pojazdu. Zawiera kwas cytrynowy.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa, plandeki;
- zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego; pyły cementowe, wapienne, pozostałości po twardej wodzie.

• Metody użycia



- stosować po wstępnym umyciu i wypłukaniu pojazdu z piasku i błota;
 - roztwór roboczy: 5-10% (50-100 ml/ 1 l wody);
 - nanieść roztwór na karoserię za pomocą spryskiwacza, lancy do piany lub gąbki;
 - pozostawić na 1 minutę;
 - zmywać ręcznie miękką gąbką;
 - płukać wodą pod ciśnieniem;
 - dla polepszenia efektu spłukać wodą demineralizowaną;
 - pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć.
- Uwaga!**
Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na karoserii!
Nie stosować na rozgrzaną blachę karoserii!

SYMBOL
A-06

pH
14

Koncentrat

Mycie karoserii pojazdów w myjniach szczotkowych (portalowych, tunelowych)

Silnie pieniący zasadowy preparat do mycia karoserii pojazdów samochodowych. Tworzy aktywną pianę, doskonały efekt końcowy. Może być wykorzystany jako środek pianotwórczy do innych środków zasadowych i neutralnych. Ekonomiczny. Proces mycia – według programu określonej myjni samochodowej.

• Zastosowanie



- myjnie portalowe i tunelowe;
- automatyczne myjnie samochodowe z dyszami wytwarzającymi aktywną pianę;
- myjnie szczotkowe.

• Metody użycia



- 1:200 – 1:500 z wodą (mycie zasadnicze), 20-50 ml/ 10 l wody.

SYMBOL
F-14

pH
-

Masa plastyczna

Dekontaminacja – głębokie oczyszczanie karoserii

Glinka ściągająca do głębokiego oczyszczania lakieru samochodowego z niewidocznych zanieczyszczeń, które nie zostały usunięte w procesie tradycyjnego mycia. Usuwa silne zabrudzenia przylegające do karoserii samochodowej, takie jak: masy bitumiczne, pył hamulcowy, ptasie odchody, rdzę lotną, pozostałości po twardej wodzie.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa

• Metody użycia



- przed zastosowaniem glinki dokładnie umyć samochód;
- zwilżyć powierzchnię preparatem Clay Spray, aby zmniejszyć tarcie;
- dokładnie przeszorować glinką wybraną część karoserii w celu uzyskaniażądanego efektu;
- w razie potrzeby powtórzyć operację.

Uwaga: Przed użyciem ukształtować masę plastyczną. Zabrudzenia po użyciu zagnieść do środka.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml				16
750ml				8
1l	A44/01	9,53 zł	11,73 zł	12
5l	A44/05	33,87 zł	41,67 zł	1
10l	A44/010	63,94 zł	78,64 zł	
20l	A44/020	127,03 zł	156,25 zł	
200l	A44/200	1 185,62 zł	1 458,32 zł	

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml				16
750ml				8
1l	A06/001	13,18 zł	16,22 zł	12
5l	A06/005	54,02 zł	66,44 zł	1
10l	A06/010	104,74 zł	128,83 zł	
20l	A06/020	208,74 zł	256,75 zł	
200l	A06/200	2 014,19 zł	2 477,45 zł	

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
200 g	F14	123,95 zł	152,46 zł	1

Głębokie oczyszczanie
lakieru

Karoseria – usuwanie
trudnych zanieczyszczeń

Karoseria – usuwanie
trudnych zanieczyszczeń



Clay Spray

Mosquitos

TG Tar&Glue Cleaner

SYMBOL
F-15

pH
6

Gotowy do użycia

Poślizg pod glinkę

Produkt typu „mist & wipe” – spryskać i przetrzeć. Dzięki emulsji silikonowych nadaje poślizg podczas pracy glinką. Usuwa lekkie zabrudzenia: odciski palców, kurz, zwiększając jednocześnie połysk. Produkt bezpieczny dla powierzchni chromowanych, tworzyw sztucznych oraz lakierów.

SYMBOL
A-15

pH
14

Gotowy do użycia

Usuwanie śladów po owadach
z karoserii, szyb, grilli
samochodowych

Preparat przeznaczony do usuwania śladów po owadach i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z szyb i karoserii samochodowych. Zalecany do zastosowania ok. 2-5 minut przed opryskiem wstępnym lub myciem zasadniczym.

SYMBOL
T-53

pH
-

Gotowy do użycia

Usuwanie zabrudzeń ze smoły
i kleju z karoserii pojazdów

Produkt do szybkiego usuwania śladów po gumie z betonu, drewna, powierzchni elastycznych. Rozpuszcza masy bitumiczne (smoła, asfalt). Likwiduje ślady po taśmach klejących oraz naklejkach. Usuwa niektóre farby typu „graffiti”, żywicę naturalną oraz gumę do żucia.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa.

• Zastosowanie



- samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle, quady.



• Zastosowanie



- oryginalnie lakierowane karoserie, felgi, kółpaki, posadzki twarde.

• Metody użycia



- oczyszczanie lakieru: spryskać preparatem czyszczoną powierzchnię, a następnie przetrzeć ręcznikiem z miękkiego włókna;
- dekontaminacja: spryskać preparatem powierzchnię bezpośrednio przed glinkowaniem;
- dodatkowo spryskać samą glinkę odpowiednio ją formując;
- aby nadać powierzchni poślizg opryskiwać na bieżąco czyszczoną powierzchnię.

• Metody użycia



- nanieść na zabrudzoną powierzchnię;
- przystąpić do bieżącego mycia pojazdu lub zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga: Nie stosować w pełnym słońcu. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii!

• Metody użycia



- stosować punktowo;
- preparat nie miesza się z wodą;
- nanieść na powierzchnię, odczekać chwilę;
- zetrzeć szmatką.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml	F15/002s	13,44 zł	16,54 zł	6
750ml				8
1l spray	F15/001s	29,33 zł	36,07 zł	12
5l				1
10l				
20l				
200l				

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml				6
1l	A15/001	14,04 zł	17,27 zł	12
1l spray	A15/001s	15,06 zł	18,53 zł	12
5l				1
10l	A15/010	112,58 zł	138,47 zł	
20l	A15/020	222,54 zł	273,73 zł	
200l	A15/200	2 208,04 zł	2 715,89 zł	

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml				16
750ml				8
1l	T53/001	32,76 zł	40,29 zł	12
5l	T53/005	130,07 zł	159,99 zł	1
10l				
20l				
200l				

Karoseria — usuwanie
trudnych zanieczyszczeń



TopEjekt® Punkt

SYMBOL
T-34

pH
-

Gotowy do użycia

**Usuwanie śladów po asfalcie,
żywicy i naklejkach**

Preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków nie rozpuszczalnych w wodzie, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, mas bitumicznych, śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych farb typu "graffiti", plasteliny i parafiny z dywanów i tapicerki samochodowej.

Uwaga: rozpuszcza powierzchnie gumowe oraz miękkie plastik.

• Zastosowanie



- karoserie samochodowe (tylko oryginalne lakiery), felgi, kółpaki;
- pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie;
- wykładziny dywanowe.

• Metody użycia



- produkt nierozpuszczalny w wodzie;
- nanieść preparat na powierzchnię;
- odczekać chwilę;
- przeszorować szczotką lub przetrzeć szmatką w zależności od rodzaju zanieczyszczenia oraz powierzchni.

Uwaga! Przed użyciem sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat. Nie stosować na powierzchnie gumowe, miękkie plastik, plexiglas.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml	C21	28,93 zł	35,58 zł	16
500ml	Q21	55,52 zł	68,29 zł	8
1l spray	T34/001s	105,49 zł	129,76 zł	12
5l	T34/005	510,67 zł	628,13 zł	1
10l	T34/010	1011,26 zł	1243,85 zł	
20l				
200l				

Rollex



**nabłyszczanie
i konserwacja pojazdów
na bazie
impregnacji polimerowej**

Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie



Car Shine

Rollex GT

Rollex

SYMBOL
A-33

pH
9

Gotowy do użycia

Pielęgnacja karoserii

Preparat do pielęgnacji wszelkiego typu czystych (po wymyciu) lakierów samochodowych oraz innych powierzchni błyszczących. Prosty w użyciu, działający natychmiastowo, efektywny. Dzięki zawartości polimerów najnowszej generacji wypełnia drobne rysy na lakierze, wzmacnia kolor, usuwa drobne zabrudzenia, zacieki i plamy po twardej wodzie, ułatwia odparowywanie. Zalecany do użycia po myciu zasadniczym. Tworzy powłokę hydrofilową. Zalecany do salonów oraz komisów samochodowych.

• Zastosowanie



- pielęgnacja i nabłyszczanie wszelkiego typu lakierów samochodowych (zwykłych, metalizowanych, nowych, starych) oraz innych powierzchni błyszczących (chromowane, plastikowe, szklane, lakierowane drewno).

• Metody użycia



- nanieść za pomocą spryskiwacza na czystą szmatkę lub wilgotną powierzchnię;
- rozprowadzić na powierzchni i zostawić do wyschnięcia;
- nie wymaga polerowania;
- połysk ukazuje się natychmiast;
- stosować bez rozcieńczenia.

Uwaga! Nie stosować na nasłonecznionych, nagranych powierzchniach!

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			16
750ml			8
1l spray	A33/001s	17,51 zł	21,54 zł 12
5l	A33/005	53,79 zł	66,16 zł 1
10l			
20l			
200l			

SYMBOL
Q-14

pH
5,5

Gotowy do użycia

Konserwacja karoserii w pojazdach mechanicznych

Impregnat polimerowy do karoserii pojazdów osobowych. Trwale konserwuje karoserię tworząc powłokę zabezpieczającą przed osiadananiem brudu oraz działaniem promieni ultrafioletowych. Nabłyszczająco powierzchnię. Pozostawia powłokę hydrofobową.

• Zastosowanie



- karoserie samochodowe;
- samochody osobowe, motocykle, quady.

• Metody użycia



- nanieść na czystą karoserię ze spryskiwacza;
- spłukać wodą zdemineralizowaną lub wypolerować do sucha;
- w przypadku użycia do płukania wody tzw. miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować karoserię do sucha miękką szmatką.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q14	9,25 zł	11,37 zł 16

SYMBOL
A-12

pH
5

Koncentrat

Nabłyszczanie i konserwacja karoserii

Nabłyszczający impregnat polimerowy do karoserii pojazdów mechanicznych. Przyspiesza proces suszenia; doskonale zabezpiecza lakiery samochodowe przed ujemnym działaniem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność). Zapewnia efekt odprowadzania wody z karoserii samochodów. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu. Tworzy powłokę hydrofobową. Zalecany do myjni samochodowych z programem nabłyszczania jako nabłyszczacz i osuszacz.

• Zastosowanie



- myjnie portalowe i tunelowe, myjnie automatyczne, myjnie ręczne, myjnie bezdotykowe samoobsługowe (proszkowe);
- karoserie samochodowe;
- lakiery każdego rodzaju.

• Metody użycia



- stosować zgodnie z programem myjni;
- konserwacja i nabłyszczanie: 1:500 z wodą;
- w przypadku mycia ręcznego nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego (20 ml/ 10 l wody);
- spłukać wodą pod ciśnieniem;
- dla uzyskania lepszych efektów stosować wodę zdemineralizowaną;
- w przypadku użycia do płukania wody tzw. miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować karoserię do sucha miękką szmatką.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			6
750 ml			8
1l	A12/001	31,16 zł	38,33 zł 12
5l	A12/005	143,51 zł	176,52 zł 1
10l	A12/010	283,62 zł	348,86 zł
20l	A12/020	566,49 zł	696,78 zł
200l	A12/200	5 589,36 zł	6 874,92 zł

Karoeria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanieKaroeria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanieKaroeria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Rollex Fresh

SYMBOL
F-45pH
4,5

Koncentrat

Nabłyszczanie i konserwacja karoserii (zapach kwiatowy)

Nabłyszczający impregnat polimerowy w płynie do karoserii pojazdów mechanicznych. Przyspiesza proces suszenia; zabezpiecza lakiery samochodowe przed ujemnym działaniem czynników atmosferycznych. Wysycha samoczynnie bez dodatkowego nadmuchu. Tworzy powłokę hydrofobową. W czasie użycia pozostawia wokół delikatny kwiatowy zapach. Zalecany do myjni samochodowych z programem nabłyszczania jako nabłyszczacz i osuszacz.

• Zastosowanie



- samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy;
- myjnie portalowe, tunelowe, samoobsługowe, ręczne.

• Metody użycia



- konserwacja i osuszanie 1:500 z wodą (20 ml / 10 l wody);
- spłukać wodą;
- dla uzyskania lepszego efektu stosować wodę zdemineralizowaną;
- w przypadku użycia do płukania wody tzw. mięjskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować karoserię do sucha miękką szmatką.

SYMBOL
NQ-14pH
5,5

Gotowy do użycia

Nabłyszczanie i konserwacja karoserii (Nano)

Nabłyszczający impregnat polimerowy do konserwacji karoserii. Dodatek nano-cząsteczek tytanu chroni powierzchnię lakieru, tworząc niewidoczną warstwę mineralną. Utworzona w ten sposób powłoka skutecznie chroni przed wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność), przyspiesza proces suszenia, zapewnia wysmieniony efekt odprowadzenia wody z karoserii. Spowalnia proces utleniania lakierów barwy czerwonej i zielonej. Wysycha bez dodatkowego nadmuchu.

• Zastosowanie



- konserwacja karoserii pojazdów osobowych, terenowych, quadów, motocykli;
- myjnie ręczne.

• Metody użycia



- nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego;
- spłukać wodą zdemineralizowaną i pozostawić do wyschnięcia;
- w przypadku użycia do płukania wody tzw. mięjskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować karoserię do sucha miękką szmatką.



Uwaga: Preparat należy wstrząsnąć przed użyciem.



Rollwax

SYMBOL
A-28pH
5

Koncentrat

Nabłyszczanie i konserwacja karoserii

Szybko schnący i łatwy w użyciu воск do ochrony i nabłyszczania karoserii samochodowych. Tworzy lśniącą warstwę ochronną – zabezpiecza powierzchnię przed działaniem czynników atmosferycznych oraz osadzaniem brudu drogowego. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu. Zalecany do myjni samochodowych – płukanie z osuszaniem.

• Zastosowanie



- myjnie automatyczne, myjnie ręczne;
- karoserie samochodowe;
- lakiery każdego rodzaju.

• Metody użycia



- konserwacja i osuszanie 1:500 z wodą (20 ml / 10 l wody);
- spłukać wodą;
- dla uzyskania lepszego efektu stosować wodę zdemineralizowaną;
- w przypadku użycia do płukania wody tzw. mięjskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować karoserię do sucha miękką szmatką;
- proces osuszania zgodnie z programem myjni.



Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			6
750 ml			8
1l	F45/001	33,18 zł	12
5l	F45/005	154,21 zł	1
10l			
20l	F45/020	624,91 zł	
200l	F45/200	6 145,15 zł	

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml	NQ14/500	14,58 zł	16
750 ml			12
1l	NQ14/001	20,84 zł	12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			16
750ml			8
1l			12
5l	A28/005	101,97 zł	1
10l	A28/010	200,54 zł	
20l	A28/020	400,32 zł	
200l	A28/200	3 927,66 zł	

Karoseria, szyby, felgi
– odtłuszczanie przed zabezpieczeniem

Karoseria, szyby, felgi
– odtłuszczanie przed zabezpieczeniem

Karoseria – zabezpieczenie specjalistyczne
CARNAUBA – PTFE – CERAMIC



IPA Cleaner

Deecleaner

Tenzon 1

SYMBOL
F-16

pH
7

Gotowy do użycia

**Odtłuszczanie lakieru, szyb,
felg**

Środek typu „mist & wipe” (natrysnąć, przetrzeć) do nadania przejrzystości powierzchni oraz usuwania delikatnych zanieczyszczeń, takich jak kurz i tłuszcz. Zalecany do odtłuszczenia powierzchni lakieru przed zabezpieczeniem.

SYMBOL
F-17

pH
-

Gotowy do użycia

**Usuwanie pozostałości
po pastach polerskich**

Środek typu „mist & wipe” (natrysnąć, przetrzeć) usuwający zanieczyszczenia po pastach polerskich. Unikalna formuła przygotowuje powierzchnię lakieru do zabezpieczenia.

SYMBOL
A-42

pH
8

Gotowy do użycia

Ochrona lakieru

Preparat do zabezpieczenia i pielęgnacji lakierów samochodowych. Dzięki zawartości wosku Carnauba oraz unikalnej formułacji Tenzon chroni lakier przed wilgocią, korozją, osadzaniem się brudu oraz szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Precyzyjnie wypełnia pory i mikrorysy. Zalecany przed zastosowaniem Tenzon 3 Prot oraz co 3 miesiące w ramach uzupełnienia zabezpieczenia. Tworzy powłokę hydrofobową.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa.

• Metody użycia



- spryskać preparatem całą powierzchnię;
- następnie przetrzeć do sucha szmatką z delikatnego włókna, stosując lekki nacisk.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa.

• Metody użycia



- nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na powierzchnię karoserii;
- następnie lekko przetrzeć przy użyciu ręcznika z delikatnego włókna;
- pozostawić do wyschnięcia.

• Zastosowanie



- karoserie samochodowe, powierzchnie lakierowane.

• Metody użycia



- nanieść na umytą, suchą, odtłuszczoną powierzchnię za pomocą aplikatora równomiernie, delikatnie wcierając w lakier okrężnymi ruchami;
- cienko nałożoną warstwę pozostawić na około 1 godz.;
- następnie wolnymi, kolistymi ruchami wypolerować karoserię.

Uwaga: Nie stosować na nałoczonych, nagrzanych powierzchniach!

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250 ml F16/0025s	8,72 zł	10,73 zł	6
750 ml	13,34 zł	16,40 zł	8
1lspray F16/001s			12
5l F16/005	52,47 zł	64,53 zł	1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml F17/0025s	19,67 zł	24,20 zł	16
750ml	47,96 zł	58,99 zł	8
1lspray F17/001s			12
5l F17/005	216,70 zł	266,54 zł	1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml C42	19,55 zł	24,05 zł	6
750ml			8
1l A42/001	67,32 zł	82,80 zł	12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Karoseria – zabezpieczenie specjalistyczne
CARNAUBA – PTFE – CERAMIC

Karoseria – zabezpieczenie specjalistyczne
CARNAUBA – PTFE – CERAMIC

Karoseria – zabezpieczenie specjalistyczne
CARNAUBA – PTFE – CERAMIC



Tenzon 2 Shine

SYMBOL
A-48 pH
8

Gotowy do użycia

**Ochrona lakieru
z dodatkowym nabłyszczaniem**

Preparat do zabezpieczenia i pielęgnacji lakierów samochodowych (z wyraźnym efektem wyblyszczania). Dzięki zawartości wosku Carnauba oraz unikalnej formulacji Tenzon chroni lakier przed korozją, osadzaniem się brudu oraz szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Precyzyjnie wypełnia pory i mikrorysy, zwiększa intensywność barwy. Zalecany przed zastosowaniem Tenzon 3 Prot. Tworzy powłokę hydrofobową.

• Zastosowanie



• powierzchnie lakierowane, karoserie samochodowe.

• Metody użycia



- preparat stosować ręcznie lub maszynowo;
 - nanieść na umytą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię za pomocą aplikatora równomiernie, delikatnie wcierając w lakier okrężnymi ruchami;
 - cienko nałożoną warstwę pozostawić na około 1h;
 - następnie wolnymi, kolistymi ruchami wypolerować karoserię;
 - preparat można nakładać maszynowo.
- Uwaga: Nie stosować na nasłonecznionych, nagrzanych powierzchniach!

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml	C48	28,48 zł	35,03 zł 6
750 ml			12
1l	A48/001	101,51 zł	124,86 zł 12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Tenzon 3 Prot

SYMBOL
A-49 pH
8

Gotowy do użycia

**Długotrwałe zabezpieczenie
lakieru**

Preparat do długotrwałego zabezpieczania lakierów samochodowych na bazie zwiększonej ilości wosku Carnauba oraz unikalnej formulacji Tenzon. Chroni karoserię przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, korozją, solą, nadmiernym osadzaniem się brudu oraz w znacznym stopniu ogranicza powstawanie rys i ułatwia odprowadzanie wody. Zabezpiecza karoserię na 6 do 12 miesięcy, w zależności od sposobu i częstotliwości mycia. Najlepiej stosować po użyciu preparatów Tenzon 1 lub Tenzon 2 Shine. Tworzy twardą powłokę hydrofobową.

• Zastosowanie



• karoserie samochodowe, powierzchnie lakierowane.

• Metody użycia



- nanieść dokładnie na umytą, suchą i odtłuszczoną powierzchnię za pomocą aplikatora;
 - w celu utwardzenia warstwy ochronnej, preparat można zostawić na powierzchni 3 – 10 godzin;
 - nie pozostawiać grubej warstwy preparatu na lakierze!
 - następnie wolnymi, kolistymi ruchami wypolerować karoserię.
- Uwaga: Nie stosować na nasłonecznionych, nagrzanych powierzchniach!

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml	C49	35,23 zł	43,33 zł 6
750ml			8
1l	A49/001	128,93 zł	158,58 zł 12
5l			1
10l			
20l			
200l			

PC-1 Premium Ceramic Wax

SYMBOL
F-08 pH
8

Gotowy do użycia

**Szybkie zabezpieczenie
lakieru, z połyskiem**

Oparty na unikalnej formulacji wosków i dodatków uszlachetniających impregnat zabezpieczająco-nabłyszczający. Wypełnia rysy, maskuje delikatne zadrapania i niedoskonałości lakieru. Nadaje idealny, długotrwały połysk i wyciąga głębie koloru. Tworzy superhydrofobową warstwę zabezpieczającą.

• Zastosowanie



• karoserie samochodowe, lakier.

• Metody użycia



- na czystą, odtłuszczoną powierzchnię nanieść preparat aplikatorem;
- pokryć równomiernie całą powierzchnię;
- delikatnie wypolerować miękką szmatką stosując kolisty ruch.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml	C61	39,61 zł	48,72 zł 6
750ml			8
1l	F08/001	134,30 zł	165,19 zł 12
5l	F08/005	546,31 zł	671,96 zł 1
10l			
20l			
200l			

Karoseria – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

Karoseria – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

Szklą, szyby – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC



Q7 Crystal

SYMBOL
F-49

pH
7

Gotowy do użycia

**Kwarcowe zabezpieczenie
lakieru – trwały efekt
hydrofobowy**

Niezwykle skuteczny, profesjonalny preparat, który dzięki nowej, ulepszonej formule zapewnia perfekcyjny wygląd i zabezpieczenie lakieru. Tworzy superhydrofobową powłokę. Natychmiast odprowadza wodę z karoserii, nie pozostawiając zacieków. Q7 to gwarancja długotrwałej oraz wytrzymałej ochrony przed wilgocią, solą, czynnikami atmosferycznymi i promieniami UV. Wyciąga głębokie kolory oraz ożywia barwę tworząc efekt lustrzanego odbicia.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa.

• Metody użycia



- operację wykonywać w temperaturze powyżej 20°C, najlepiej w pomieszczeniu;
- na czystą odtłuszczoną powierzchnię karoserii nanieść preparat za pomocą aplikatora;
- pozostawić na ok. 3-5 min (czas siedziowania) – pracę wykonujemy odnkami;
- zdjąć nadmiar produktu i lekko przepolerować szmatką z mikrofazy w celu uzyskania „lustrzanego efektu”;
- czynności powtórzyć 3 razy w odstępach ok. 3 godzin (zalecane 3 warstwy);
- po nałożeniu ostatniej warstwy czas samoczynnego utwardzania wynosi min. 8 godzin.

Uwaga: Operacji nie wolno wykonywać w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
50 ml	F49	156,45 zł	192,43 zł
250 ml	F49/0025	624,00 zł	767,52 zł

Q10 Flexi

SYMBOL
F-55

pH
8

Gotowy do użycia

**Kwarcowe zabezpieczenie
lakieru – trwały efekt
hydrofobowy**

Elastyczny profesjonalny preparat na bazie oligomeru prepolimeru Si₃O₂, który dzięki nowej, ulepszonej formule zapewnia perfekcyjny wygląd i zabezpieczenie lakieru. Tworzy superhydrofobową powłokę, która dzięki swojej elastyczności jest bardziej odporna na uszkodzenia. Q10 to gwarancja długotrwałej, wytrzymałej ochrony przed wilgocią, solą, temperaturą, czynnikami atmosferycznymi i promieniami UV. Wyciąga głębokie kolory i ożywia barwę, tworząc efekt lustrzanego odbicia.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa.

• Metody użycia



- operację wykonywać w temperaturze powyżej 20°C, najlepiej w pomieszczeniu;
- na czystą odtłuszczoną powierzchnię karoserii nanieść preparat za pomocą aplikatora; pozostawić na ok. 10 min (czas siedziowania) – pracę wykonywać odnkami;
- zdjąć nadmiar produktu i lekko przepolerować szmatką z mikrofazy w celu uzyskania „lustrzanego efektu”;
- czynności powtórzyć 3 razy w odstępach ok. 3 godzin (zalecane 3 warstwy);
- po nałożeniu ostatniej warstwy czas samoczynnego utwardzania wynosi min. 8 godzin.

Uwaga: Operacje nie wolno wykonywać w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
50 ml	F55	210,00 zł	258,30 zł
250 ml	F55/0025	840,00 zł	1 033,20 zł

G2AB Clear Vision

SYMBOL
F-43

pH
-

Gotowy do użycia

**Kwarcowe zabezpieczenie
powierzchni szklanych – szyby,
lusterka, reflektory, szyberdachy**

Dwuskładnikowa – niewidzialna – powłoka kwarcowa skutecznie zabezpieczająca powierzchnie szklane. Tworzy trwałą powłokę hydrofobową co ułatwia szybkie odprowadzanie wody przy minimalnej pracy wycieraczek. W dużym stopniu utrudnia osadzanie się zanieczyszczeń atmosferycznych, drogowych i eksploatacyjnych. Właściwości antyrefleksyjne. Ogranicza powstawanie rys i uszkodzeń mechanicznych.

• Zastosowanie



- szklane powierzchnie w pojazdach mechanicznych (szyby, lusterka, reflektory, szyberdachy itp.)

• Metody użycia



- operację wykonywać w temperaturze powyżej 20°C, najlepiej w pomieszczeniu;
- połączyć ze sobą oba składniki (do A dodać B) i dokładnie rozmieszać 3 min. – preparat jest gotowy do użycia (trwałość 24 godziny);
- na czystą i odtłuszczoną powierzchnię nanosić preparat aplikatorem (pracę wykonujemy odnkami);
- nie czekać! zdjąć nadmiar, przepolerować delikatną tkaninę najlepiej z mikrofazy;
- czas samoczynnego utwardzania 3-6 godzin.

Uwaga: Nie stosować poniżej 10 °C. Nie nanosić w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
10ml	F43	82,95 zł	102,03 zł
25ml	F43	115,50 zł	142,07 zł

Karoseria – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

R1

SYMBOL
F-25 pH
7

Gotowy do użycia

Kwarcowe zabezpieczenie felg
– odporność na temperaturę

Unikalne zabezpieczenie kwarcowe przeznaczone do felg samochodowych. Jego formuła zapewnia wygładzenie oraz zabezpieczenie hydrofobowe. Gwarantuje długotrwałą oraz wytrzymałą ochronę przed pyłem z klocków hamulcowych, wilgocią, korozją, osadzaniem się brudu, solą i czynnikami atmosferycznymi. Tworzy „dodatkową warstwę ochronną”, zapewnia wytrzymałość i odporność na uderzenia kamieni i lekkie zarysowania.

• Zastosowanie



• felgi.

• Metody użycia



- operację wykonywać w temperaturze powyżej 20°C, najlepiej w pomieszczeniu;
- na czystą odtłuszczoną powierzchnię felgi nanieść preparat za pomocą aplikatora;
- pozostawić na ok. 7-8 min (czas sieciowania) – pracę wykonujemy odcinkami;
- zdejść nadmiar produktu i lekko przepolerować szmatką z mikrofazy w celu uzyskania „lustrzanego efektu”;
- czas samoczynnego utwardzania wynosi ok. 8 godzin.

Uwaga: Operacji nie wolno wykonywać w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
50 ml	F25	156,45 zł	192,43 zł 1

TECHNOLOGIA
ZABEZPIECZANIA
POWIERZCHNI
LAKIE
ROWA
NYCH
SZKŁA
NYCH
FELG

www.tenziquartz.com

Szklą, szyby – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

Zabezpieczenie lakieru
QUARTZ CERAMIC

Zabezpieczenie plastiku i gumy
QUARTZ CERAMIC



RLS

SLS

PR

SYMBOL
F-51

pH
7

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie lakieru, szysb
Formulacja monomeru 14Si

Innowacyjny środek do odnawiania powłok ceramiczno-kwarcowych oparty na zaawansowanej technologii krzemowo ceramicznej. Zapewnia wysoki stopień hydrofobowości oraz ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi. Nadaje efekt super poślizgu. RLS może być stosowany samoczynnie dla zabezpieczenia lakieru oraz powierzchni szklanych. Dzięki prostej i szybkiej aplikacji jest idealny dla wymagających odbiorców, którym zależy na czasie.

• Zastosowanie



- szyby boczne, lusterka, reflektory, szyberdachy;
- powłoki ceramiczno-kwarcowe, lakier.

• Metody użycia



- na czystą i odtłuszczoną powierzchnię nanieść niewielką ilość preparatu spryskiwaczem.
- nie czekać! Przetrzeć i przepolerować powierzchnię w celu uzyskania połysku oraz odpowiedniej śliskości.

SYMBOL
F-50

pH
8

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie lakieru
(powłok ceramiczno-kwarcowych)
Formulacja monomeru 14Si

Innowacyjny środek do zabezpieczenia lakieru pokrytego powłoką ceramiczno-kwarcową, oparty na zaawansowanej technologii krzemowo-ceramicznej. Produkt SLS posiada w swoim składzie wysokiej jakości komponenty, które nadają efekt super poślizgu, trwałego zabezpieczenia oraz wysoki stopień hydrofobowości. Wielokrotnie przedłuża czas eksploatacji powłok ceramiczno-kwarcowych. W sposób pozytywny wpływa na ich jakość i wygląd zewnętrzny.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa (powłoki ceramiczno-kwarcowe, lakier).

• Metody użycia



- średnia temperatura otoczenia nie powinna być mniejsza niż 20°C;
- na utwardzoną powłokę ceramiczno-kwarcową nanieść preparat za pomocą aplikatora i dokładnie rozprowadzić po karoserii (pracę wykonujemy odcinkami);
- nie czekać! delikatnie przepolerować, miękką tkaniną, najlepiej z mikrofibry;
- czas samoczynnego utwardzania min. 4 godziny.

Uwaga: Operacji nie wolno wykonywać w pełnym słońcu i na nagrzaną powierzchnię.

SYMBOL
F-54

pH
8

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie plastiku
i gumy
Formulacja monomeru 14Si

Innowacyjny preparat do zabezpieczania powierzchni z tworzyw sztucznych oraz gumy. Unikalna formuła oparta na kwarcu tworzy trwałą powłokę hydrofobową. Chroni przed wilgocią, solą i niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Utrudnia osadzanie się brudu. Wyciąga głębokie kolory i ożywia barwę. Zalecany na wyblakłe oraz wytrawione elementy plastikowe i gumowe.

• Zastosowanie



- tworzywa sztuczne (plastik), guma.

• Metody użycia



- operację wykonywać w pokojowej temperaturze otoczenia;
- na czystą i suchą powierzchnię nanieść preparat za pomocą aplikatora i dokładnie rozprowadzić po powierzchni;
- po wyschnięciu można przepolerować miękką szmatką lub miękką szczotką dla uzyskania lepszego efektu.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
1l F51/001	135,45 zł	166,60 zł	12
250ml F51/002S	82,95 zł	102,03 zł	1

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
1l F50/001	208,95 zł	257,01 zł	12
250ml F50/002S	82,95 zł	102,03 zł	1

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
1l F54/001	103,95 zł	127,86 zł	12
250ml F54/002S	40,95 zł	50,37 zł	1



**INNOWACYJNA
TECHNOLOGIA
ZABEZPIECZANIA
POJAZDÓW**

www.tenziquartz.com

www.tenzi.eu

Felgi, kołpaki

Felgi, kołpaki

Felgi, kołpaki



ALUX GT

ALUX

Alux Strong

SYMBOL
Q-13

pH
1

Gotowy do użycia

Mycie felg aluminiowych

Kwaśny preparat do zanieczyszczonych felg aluminiowych. Usuwa bieżące zanieczyszczenia eksploatacyjne, przebarwienia, osady mineralne. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

SYMBOL
A-09

pH
1

Koncentrat

Doczyszczanie felg aluminiowych (silne zanieczyszczenia)

Kwaśny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnej. Usuwa twarde osady mineralne oraz nagar z klocków hamulcowych oraz brud atmosferyczny. Działa błyskawicznie. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

SYMBOL
A-08

pH
1

Koncentrat

Doczyszczanie elementów aluminiowych w pojazdach ciężarowych

Kwaśny, silny preparat przeznaczony do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych, korodujących elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej. Bardzo silne działanie myjące i odkamieniające.

• Zastosowanie



- felgi aluminiowe, burt aluminiowe.

• Zastosowanie



- felgi aluminiowe, burt aluminiowe;
- kołpaki;
- chromowane rury wydechowe.

• Zastosowanie



- silnie zanieczyszczone elementy (felgi, burt) aluminiowe w pojazdach ciężarowych.

• Metody użycia



- nanieść preparat spryskiwaczem na powierzchnię;
- po chwili (30-60 sek.) zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

• Metody użycia



- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:5 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem;
- zmywać wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt matowi powierzchnie szklane.

• Metody użycia



- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;
- zmywać wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q13	9,84 zł	16
750 ml			8
1l spray			12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml			6
750ml			8
1l	A09/001	13,74 zł	12
5l	A09/005	37,98 zł	1
10l	A09/010	69,27 zł	
20l	A09/020	136,50 zł	
200l	A09/200	1 277,18 zł	

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml			16
750ml			8
1l			12
5l			1
10l	A08/010	134,22 zł	
20l	A08/020	265,83 zł	
200l			

Felgi, kołpaki

Felgi, kołpaki

Felgi, kołpaki



Alux Strong Extra

En-Jee GT

En-Jee

SYMBOL
F-47pH
1

Koncentrat

Doczyszczanie powierzchni aluminiowych w pojazdach ciężarowych z widoczną korozją

Kwaśny, bardzo silny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium oraz metali lekkich. Zalecany do doczyszczania powierzchni (burty, felgi, zbiorniki) pokrytych grubym nagarem mineralnym oraz widoczną postępującą korozją. Myje poprzez wytrawienie. Działa błyskawicznie. Zawiera kwas fluorowodorowy oraz solny.

SYMBOL
Q-12pH
14

Gotowy do użycia

Codzienne mycie każdego rodzaju felg, kołpaków i ogumienia

Zasadowy preparat do suwania bieżących zanieczyszczeń z każdego rodzaju felg i kołpaków. Rozpuszcza brud drogowy.

SYMBOL
A-27pH
14

Koncentrat

Bieżące mycie każdego rodzaju felg, kołpaków, ogumienia

Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeń drogowych oraz eksploatacyjnych. Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych mogących uszkodzić lakier.

• Zastosowanie



- elementy aluminiowe (felgi, burty, konstrukcje);
- nagary mineralne;
- osady mineralne;
- kamień wodny, kotłowy.

• Zastosowanie



- bieżące mycie felg, kołpaków, ogumienia.

• Zastosowanie



- felgi każdego rodzaju, kołpaki, ogumienie (koła);
- myjnie ręczne, myjnie automatyczne (oprysk felg).

• Metody użycia



- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;
- zmywać wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie szklane.

• Metody użycia



- nanosić spryskiwaczem ręcznym;
- po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

• Metody użycia



- sporządzić roztwór od 1:5 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;
- zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia na czyszczonej powierzchni.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml			16
750 ml			8
1l			12
5l	F47/005	82,43 zł	101,38 zł
10l	F47/010	142,74 zł	175,57 zł
20l	F47/020	282,48 zł	347,45 zł
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml	Q12	10,94 zł	13,46 zł
750ml			8
1l			12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml			6
750 ml			12
1l	A27/001	15,87 zł	19,51 zł
5l			1
10l	A27/010	130,20 zł	160,15 zł
20l	A27/020	259,36 zł	319,01 zł
200l	A27/200	2 495,64 zł	3 069,64 zł

Felgi, kołpaki

Opony, elementy gumowe, plastikowe
– powierzchnie zewnętrzne

Opony, elementy gumowe, plastikowe
– powierzchnie zewnętrzne



Prix



Gumlax GT

Gumlax

SYMBOL
A-101

pH
7

Gotowy do użycia

Usuwanie zanieczyszczeń metalicznych z lakieru oraz felg

Preparat o neutralnym pH przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń metalicznych (drobnych cząstek metalu) z powierzchni lakieru samochodowego oraz felg. Usuwa spieczone pod wpływ temperatury zanieczyszczenia z pyłu hamulcowego i drogowego. W momencie kontaktu preparatu z zanieczyszczeniami metalicznymi zachodzi chemiczna reakcja, podczas której wydzielą się czerwona barwa dająca efekt „krwawiących felg”. Zalecany przy operacjach autodetailingowych.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa, felgi aluminiowe.

• Metody użycia



- upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca;
- wstrząsnąć preparatem i spryskać powierzchnię felg;
- odczekać około 5-6 min., do momentu wystąpienia efektu „krwawiących felg”;
- następnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na czyszczonej powierzchni.

SYMBOL
Q-18

pH
10

Gotowy do użycia

Konserwacja elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu

Preparat do konserwacji i pielęgnacji elementów gumowych na zewnątrz pojazdów. Zmiękcza oraz lekko nabłyszcza konserwowane powierzchnie bez natłuszczania. Zalecany do okresowego użycia.

• Zastosowanie



- opony, uszczelki, listwy, zderzaki, pióra wycieraczek.

• Metody użycia



- nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
- rozprowadzić pędzlem lub szmatką;
- na starych zużytych powierzchniach operację powtórzyć dwukrotnie.

SYMBOL
A-11

pH
10

Koncentrat

Konserwacja elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu

Preparat do konserwacji elementów gumowych na zewnątrz pojazdu. Zabezpiecza opony, zewnętrzne elementy gumowe przed pękaniem i kruszeniem (zmiękcza gumę); pozostawia powłokę ochronną. Zalecany do okresowej konserwacji np. przy wymianie opon.

• Zastosowanie



- opony, zderzaki, pióra wycieraczek, uszczelki gumowe.

• Metody użycia



- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:5 z wodą w zależności od stopnia zużycia elementu;
- nanosić spryskiwaczem lub pędzlem.

Uwaga: W temperaturach przekraczających +25 °C preparat należy nanosić pędzlem.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml			6
750ml			8
1l spray	A101/001s 35,96 zł	44,23 zł	12
5l	A101/005 148,84 zł	183,07 zł	1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q18 12,94 zł	15,92 zł	16
750 ml			8
1l spray			12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml			6
750ml			8
1l	A11/001 37,31 zł	45,89 zł	12
5l	A11/005 171,66 zł	211,15 zł	1
10l	A11/010 339,21 zł	417,22 zł	
20l			
200l	A11/200 6 683,43 zł	8 220,62 zł	

Opony, elementy gumowe, plastikowe
— powierzchnie zewnętrzne

Opony, elementy gumowe, plastikowe
— powierzchnie zewnętrzne

Szyby, reflektory, lusterka
— mycie



GUM Extra

Gum Wet

Top Glass

SYMBOL
A-32

pH
-

Gotowy do użycia

Konserwacja i nabłyszczanie elementów gumowych

Preparat do konserwacji i nabłyszczania powierzchni oraz wyrobów wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych. Doskonale nabłyszczą i odnawia. Długotrwale zabezpiecza przed plamami, mazami i zaciekami elementy gumowe takie jak opony, odbojniki, uszczelki itp. Zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Niezwykle wydajny. Chroni gumę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, promieniami UV. Nie wymaga polerowania. Może być stosowany w temperaturach ujemnych. Zalecany do bieżącego użycia.

SYMBOL
F-18

pH
-

Gotowy do użycia

Ochrona opon, elementów gumowych — efekt nowej opony

Najnowsza technologia zabezpieczania ogumienia. Chroni powierzchnię gumy przed wysuszeniem, solą, czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV. Daje efekt „nowej opony”. Wydłuża jej czas użytkowania ogumienia.

SYMBOL
S-02

pH
9

Gotowy do użycia

Mycie szyb i lusterek, reflektorów

Preparat do mycia powierzchni szklanych. Czyści, nabłyszczą, nie pozostawia smug — gwarantuje doskonałą przejrzystość. Bardzo wydajny. Zalecany do bieżącego użycia.

• Zastosowanie



- opony, odbojniki, uszczelki, inne elementy gumowe i plastikowe.

• Metody użycia



- nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię — za pomocą spryskiwacza lub aplikatora;
- rozprowadzić równomiernie;
- nie stosować ze spryskiwacza w temperaturze powyżej +25°C.

• Zastosowanie



- opony, uszczelki gumowe, odbojniki.

• Metody użycia



- nanieść preparat aplikatorem;
- dokładnie rozprowadzić po powierzchni;
- pozostawić do wyschnięcia w celu uzyskania efektu „nowej opony”;
- nie polerować;
- unikać kontaktu preparatu z karoserią pojazdu.

• Zastosowanie



- szyby samochodowe, lusterka, reflektory, szklane szyberdachy;
- powierzchnie szklane;
- powierzchnie z tworzyw sztucznych (reflektory, szyberdachy).

• Metody użycia



- stosować bez rozcieńczania;
- nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość preparatu (1-2 ml/ 1 m² szyby);
- wytrzeć do sucha i wypolerować czystą szmatką z mikrofazy.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml			16
750 ml			8
1l	A32/001 36,85 zł	45,33 zł	12
5l	A32/005 169,37 zł	208,33 zł	1
10l	A32/010 334,63 zł	411,59 zł	
20l			
200l	A32/200 6 591,88 zł	8 108,01 zł	

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250 ml	F18/0025 20,40 zł	25,09 zł	6
750 ml			8
1l	F18/001 51,37 zł	63,19 zł	12
10l			1
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q03 9,44 zł	11,61 zł	16
750 ml	G03 10,24 zł	12,60 zł	8
1l	S02/001 10,59 zł	13,02 zł	12
1l spray	S02/001s 12,59 zł	15,48 zł	12
5l	S02/005 43,50 zł	53,51 zł	
10l	S02/010 83,93 zł	103,23 zł	
20l	S02/020		
200l	S02/200		

Szyby, reflektory, lusterka – mycie, zabezpieczanie, niewidzialna wycieraczka



Top Clear Nano

SYMBOL
NC-02

pH
7

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie powierzchni szklanych
Niewidzialna wycieraczka

Doskonała powłoka ochronna do szyb samochodowych. Preparat zawiera nano-cząsteczki tytanu, dzięki którym tworzy na powierzchni trwałą warstwę mineralną o właściwościach samoczyszczących i hydrofobowych. Ułatwia odprowadzenie wody i poprawia widoczność w czasie obfitego deszczu. Zmniejsza zużycie płynu do spryskiwaczy i części eksploatacyjnych wycieraczek. Zalecany w miesiącach wiosenno-letnich.

• Zastosowanie



- szyby samochodowe, szkło okienne.

• Metody użycia



- każdorazowo przed zastosowaniem preparatu należy energicznie wymyć (wstrząsnąć);
 - na mytą i odfuszoną szybę nanieść niewielką ilość preparatu i równomiernie rozprowadzić szmatką z mikrofibry;
 - po wyschnięciu (ok. 10 min.) wypolerować miękką szmatką najlepiej z mikrofibry.
- Uwaga: Nie stosować preparatu w nasłonecznionych miejscach oraz na intensywnie nagrzanej powierzchni.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml NC02/005	33,42 zł	41,11 zł	16
750ml			8
1l spray NC02/001s	44,66 zł	54,93 zł	12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Pasta polerska



Polish 1 500

SYMBOL
F-19

pH
8

Gotowy do użycia

Usuwanie grubych i głębokich rys

Pasta polerska o wysokiej ścieralności do usuwania głębokich rys w wierzchnich warstwach powłok lakierowanych. Nadaje się do wszystkich typów lakierów samochodowych. Gwarantuje doskonały efekt w stosunkowo krótkim czasie. Nie zawiera silikonu. Nie przepala się podczas intensywnych prac polerskich. Zalecana do wstępnego polerowania.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa – lakier.

• Metody użycia



- na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość preparatu;
 - dokładnie rozprowadzić ręcznie lub maszynowo przy niskich obrotach maszyny;
 - polerować polerką lub szlifierką kątową przy wysokich obrotach maszyny stosując odpowiednio dobrane dyski polerskie o różnej twardości oraz agresywności;
 - pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu.
- Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za pomocą odpowiedniego miernika.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml F19/002S	36,74 zł	45,19 zł	6
750ml			8
1l F19/001	101,52 zł	124,88 zł	12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Pasta polerska



Polish 2 2500

SYMBOL
F-20

pH
8

Gotowy do użycia

Usuwanie średniej grubości rys

Lekkościerana pasta polerska do usuwania średniej grubości rys i zadrapań. Zalecana do wszystkich typów lakierów samochodowych. Wielofunkcyjna – posiada właściwości ścierne i polerujące. Gwarantuje doskonały efekt w krótkim czasie. Nie zawiera silikonu. Eliminuje drobne ślady po zadrapaniach i rysach.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa – lakier.

• Metody użycia



- na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość preparatu;
 - dokładnie rozprowadzić ręcznie lub maszynowo przy niskich obrotach maszyny;
 - polerować polerką lub szlifierką kątową przy wysokich obrotach maszyny stosując odpowiednio dobrane dyski polerskie o różnej twardości oraz agresywności;
 - pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu.
- Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za pomocą odpowiedniego miernika.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml F20/002S	34,93 zł	42,97 zł	6
750 ml			12
1l F20/001	106,51 zł	131,01 zł	12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Pasta polerska



Polish 3 4000

SYMBOL
F-29pH
8

Gotowy do użycia

Usuwanie hologramów,
zarysowań i mikrorys

Wykończeniowa super lekkościenna pasta polerska. Eliminuje mikrorysy, hologramy i gwarantuje głęboki lustrzany efekt w bardzo krótkim czasie. Nie zawiera silikonu. Jest łatwa do wyczyszczenia – mała ilość pyłu przy pracy. Zalecana do wszystkich typów lakieru.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa – lakier.

• Metody użycia



- na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość preparatu;
 - dokładnie przeprowadzić ręcznie lub maszynowo przy niskich obrotach maszyny;
 - polerować polerką lub szlifierką kątową przy wysokich obrotach maszyny stosując odpowiednie dobrane dyski polerskie o różnej twardości oraz agresywności;
 - pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu.
- Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za pomocą odpowiedniego miernika.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml F29/0025	46,04 zł	56,63 zł	6
750ml			8
1l F29/001	112,54 zł	138,42 zł	12
5l			1
10l			
20l			
200l			

PASTY POLERSKIE

Nowe formułacje PAST POLERSKICH. Wykonane z najlepszych komponentów
SUPER EFEKT W KRÓTKIM CZASIE



Pasta polerska



Multi Step Polish

SYMBOL
F-22

pH
8

Gotowy do użycia

**Polerowanie karoserii,
wielofunkcyjna pasta polerska**

Unikalna NANO formuła sprawia, że emulsja polerska nadaje się zarówno do usuwania grubych, głębokich rys, odbarwień w warstwie lakieru, zadrapań po papierze ściernym jak i śladów np. po kwaśnym deszczu. Podczas pracy zmniejsza się agresywność ziarna ściernego. Emulsja przestacza się z mocno ścierną w wykończeniową co daje doskonały efekt końcowy – świeży, klarowny kolor lakieru.

• Zastosowanie



- karoseria samochodowa – lakier.

• Metody użycia



- na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość preparatu;
 - dokładnie rozprowadzić ręcznie lub maszynowo przy niskich obrotach maszyny;
 - polerować polerką lub szlifierką kątową przy wysokich obrotach maszyny stosując odpowiednio dobre dyski polerskie o różnej twardości oraz agresywności;
 - pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu.
- Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za pomocą odpowiedniego miernika.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml F22/002S	48,30 zł	59,41 zł	6
750ml			8
1l F22/001	153,30 zł	188,56 zł	12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa sztuczne – powierzchnia wewnętrzna



APC IN GT

SYMBOL
B-10

pH
11

Gotowy do użycia

**Gruntowne czyszczenie (skóry,
plastik, tekstylia, drewno)**

Uniwersalny preparat czyszcząco-mijący do silnie zabrudzonych powierzchni. Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Zalecany do czyszczenia powierzchni skórzanych (skóry licowe lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych oraz laminatów. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

• Zastosowanie



- skóra licowa lakierowana;
- materiały tekstylne;
- tworzywa sztuczne;
- laminaty, powierzchnie drewniane.

• Metody użycia



- nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;
- dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni;
- odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować miękką szczotką lub gąbką. a następnie zebrać brud;
- w razie potrzeby odesać odkurzaczem suchym;
- powierzchnie wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć szmatką płukaną w czystej bieżącej wodzie.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250 ml 058	9,71 zł	11,94 zł	6
750 ml			8
1lspray B10/001s	17,60 zł	21,65 zł	12
5l B10/005	72,34 zł	88,98 zł	1
10l			
20l			
200l			

Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa sztuczne – powierzchnia wewnętrzna



APC IN

SYMBOL
B-09

pH
13

Koncentrat

**Gruntowne czyszczenie (skóry,
plastik, tekstylia, drewno)**

Uniwersalny preparat czyszcząco-mijący do silnie zabrudzonych powierzchni oraz elementów wyposażenia wnętrza. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Zalecany do czyszczenia powierzchni skórzanych (skóry licowe lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych oraz laminatów.

• Zastosowanie



- skóra licowa lakierowana;
- materiały tekstylne;
- tworzywa sztuczne;
- laminaty, powierzchnie drewniane.

• Metody użycia



- sporządzić odpowiedni roztwór roboczy;
- nanieść delikatnie pianę spryskiwaczem;
- dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni;
- odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować miękką szczotką (tekstylia i skóry – szczotka z końskiego włosia, plastiki – szczotka z tworzywa sztucznego, laminaty – mikrowłókna) lub gąbką, a następnie zebrać brud;
- w razie potrzeby odesać odkurzaczem suchym;
- powierzchnie wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć szmatką płukaną w czystej bieżącej wodzie.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml 067	12,08 zł	14,85 zł	6
750ml			8
1l B09/001	19,57 zł	24,07 zł	12
5l B09/005	78,75 zł	96,86 zł	1
10l			
20l			
200l			

Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa sztuczne – powierzchnia wewnętrzna

Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa sztuczne – powierzchnia wewnętrzna

Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa sztuczne – powierzchnia wewnętrzna



SiLKOK GT

TopEfekt® KOK GT

TopEfekt® KOK NANO

SYMBOL
A-37 pH
8

Gotowy do użycia

Pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu (półpołysk)

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni lekko błyszczącą warstwę ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów. Zalecany do bieżącej pielęgnacji i odświeżania.

SYMBOL
A-26 pH
7

Gotowy do użycia

Pielęgnacja kokpitów i elementów z tworzyw sztucznych (mat)

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni matową powłokę ochronną. Usuwa zabrudzenia; odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów.

SYMBOL
NA-26 pH
7

Gotowy do użycia

Pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych (Nano)

Antyrefleksyjny i antystatyczny preparat myjąco-pielęgnujący na bazie nano-cząsteczek srebra do kokpitów i innych powierzchni z tworzyw sztucznych. Usuwa bieżące zabrudzenia, odświeża. Zabezpiecza powierzchnie przed działaniem promieni UV – chroni przed blaknięciem. Nie pozostawia tłustych osadów.

• Zastosowanie



- kokpity;
- elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

• Zastosowanie



- kokpity;
- elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

• Zastosowanie



- kokpity;
- elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

• Metody użycia



- natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofibry.

• Metody użycia



- natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką, najlepiej z mikrofibry.

• Metody użycia



- nanosić za pomocą spryskiwacza;
- wytrzeć i wypolerować miękką szmatką, najlepiej z mikrofibry.

Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć).

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q16	12,74 zł	15,67 zł	16
750ml				8
1lspray	A37/001s	24,54 zł	30,18 zł	12
5l	A37/005	106,66 zł	131,19 zł	1
10l				
20l				
200l	A37/200	4 206,90 zł	5 174,49 zł	

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml	Q15	9,64 zł	11,85 zł	16
1l	A26/001	14,15 zł	17,40 zł	12
1lspray	A26/001s	16,65 zł	20,49 zł	12
5l				1
10l	A26/010	111,96 zł	137,71 zł	
20l	A26/020	218,33 zł	268,54 zł	
200l	A26/200	2 118,99 zł	2 606,36 zł	

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	NA26/500	15,48 zł	19,04 zł	16
750ml				8
1lspray	NA26/001s	24,41 zł	30,03 zł	12
5l				1
10l				
20l				
200l				

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie



Leder Clean GT

Leder Clean

Leder Care GT

SYMBOL
F-11

pH
11

Gotowy do użycia

**Czyszczenie wyrobów ze skór
licowych lakierowanych**

Preparat czyszcząco-mijący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogranicza proces ponownego zabrudzenia oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach.

SYMBOL
F-10

pH
13

Koncentrat

**Doczyszczanie wyrobów ze skór
licowych lakierowanych**

Preparat czyszcząco-mijący do silnie zabrudzonych powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogranicza proces ponownego zabrudzenia oraz pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach.

SYMBOL
F-12

pH
8

Gotowy do użycia

**Bieżąca pielęgnacja
i odświeżanie**

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżania skóry naturalnej oraz sztucznej. Dzięki zawartości substancji nawilżających zapobiega przesuszeniu i pękaniu. W naturalny sposób ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym samym okres użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych o trwałej barwie.

• Zastosowanie



- skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
- skórzana tapicerka samochodowa;
- meble pokryte skórą (tapicerowane);
- skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
- obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

• Metody użycia



- spryskać powierzchnię szczotki (z naturalnego konieskiego włosa);
- odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie przeszorować powierzchnię skóry;
- przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukając w czystej bieżącej wodzie.

Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych.

W przypadku przebarwionych powierzchni z zamszu lub nubuku efekt czyszczenia może być niesatysfakcjonujący.

• Zastosowanie



- skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
- skórzana tapicerka samochodowa;
- meble pokryte skórą (tapicerowane);
- skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
- obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

• Metody użycia



- sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml/1 l wody);
- nanieść na powierzchnię szczotki (z naturalnego konieskiego włosa);
- odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie przeszorować;
- przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukając w czystej bieżącej wodzie (w zależności od potrzeb).

Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych.

W przypadku przebarwionych powierzchni z zamszu lub nubuku efekt czyszczenia może być niesatysfakcjonujący.

• Zastosowanie



- skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
- skórzana tapicerka samochodowa;
- meble pokryte skórą (tapicerowane);
- skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
- obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

• Metody użycia



- nanieść szmatką lub gąbką i rozprowadzić na całej powierzchni skóry;
- pozostawić do wyschnięcia;
- w celu uzyskania lepszego efektu proces powtórzyć dwukrotnie;
- można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie stosować do skór olejowanych.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q53	11,94 zł	14,69 zł	16
1l	F11/001	14,56 zł	17,91 zł	12
1lspray	F11/001s	16,13 zł	19,84 zł	12
5l	F11/005	39,13 zł	18,14 zł	1
10l	F11/010	76,91 zł	94,60 zł	
20l				
200l	F11/200	1 304,16 zł	1 604,11 zł	

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
250ml				6
750ml				8
1l	F10/001	20,41 zł	25,10 zł	12
5l	F10/005	72,43 zł	89,34 zł	1
10l	F10/010	140,57 zł	172,90 zł	
20l				
200l	F10/200	2 373,60 zł	2 919,53 zł	

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q54	22,67 zł	27,88 zł	16
1l	F12/001	33,47 zł	41,16 zł	12
1lspray	F12/001s	36,34 zł	44,70 zł	12
5l	F12/005	125,66 zł	154,57 zł	1
10l	F12/010	240,58 zł	295,91 zł	
20l				
200l	F12/200	4 015,49 zł	4 939,05 zł	

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie



Leder Cream GT Leder Shine GT

Leder Prot GT

SYMBOL
F-13

pH
8

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie i impregnacja – efekt naturalnej nowej skóry

Preparat w kremie. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych (promienie UV, wilgoć, temperatura). Zabezpiecza przed przenikaniem brudu do wewnątrz.

• Zastosowanie



- skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
- skórzana tapicerka samochodowa;
- meble pokryte skórą (tapicerowane);
- skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
- obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

• Metody użycia



- nanieść szmatką lub gąbką i rozprowadzić po całej powierzchni skóry;
- pozostawić do wyschnięcia;
- w razie potrzeby operację powtórzyć dwukrotnie;
- można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie stosować do skór olejowanych.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q55	41,24 zł	50,73 zł	16
750 ml				8
1l	F13/001	75,76 zł	93,18 zł	12
5l	F13/005	335,04 zł	412,09 zł	1
10l				
20l				
200l				

SYMBOL
F-07

pH
8

Gotowy do użycia

Pielęgnacja skór błyszczących

Preparat przeznaczony do odświeżania i pielęgnacji skóry naturalnej i sztucznej. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu, a także lekko ją nabłyszcza. W naturalny sposób ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym samym okres użytkowania.

• Zastosowanie



- skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
- skórzana tapicerka samochodowa;
- meble pokryte skórą (tapicerowane);
- skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
- obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

• Metody użycia



- nanieść za pomocą spryskiwacza lub szmatki;
- dokładnie przetrzeć powierzchnię skóry (najlepiej szmatką z mikrofibry);
- pozostawić do wyschnięcia;
- w celu uzyskania lepszego efektu przy bardzo zniszczonych skórach operację powtórzyć dwukrotnie;
- można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie stosować do skór olejowanych.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q56	24,63 zł	30,30 zł	16
750 ml				8
1l spray	F07/001s	39,74 zł	48,88 zł	12
5l	F07/005	164,20 zł	201,97 zł	1
10l				
20l				
200l				

SYMBOL
F-08

pH
-

Gotowy do użycia

Impregnacja hydrofobowa, zabezpieczenie przed wilgocią

Preparat do impregnacji skór licowych oraz zamszu i nubuku. Powierzchnia nasączona impregnatem wykazuje silne właściwości hydrofobowe, dzięki którym woda nie wnika w strukturę materiału, a spływa w postaci kropli. Jednocześnie struktura powierzchni nie zostaje zamknięta, dzięki czemu skóra oddycha. Dodatkowo zastosowanie impregnatu ogranicza wpływ warunków atmosferycznych i promieni słonecznych, zabezpieczając powierzchnię przed blaknięciem.

• Zastosowanie



- skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
- skórzana tapicerka samochodowa;
- meble pokryte skórą (tapicerowane);
- skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
- obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne;
- zamsz i nubuk.

• Metody użycia



- dokładnie umyć, odłuszczyć i suchą powierzchnię pokryć równomiernie roszą ze spryskiwacza, pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga! Preparatu nie należy nanosić w zamkniętym pomieszczeniu bez wentylacji.

Uwaga! Nie stosować do skór olejowanych.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q32	51,35 zł	63,16 zł	16
750 ml				8
1l	F09/001s	90,44 zł	111,24 zł	12
5l	F09/005	97,28 zł	119,65 zł	1
10l				
20l				
200l				

Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie



Texwash GT

SYMBOL **Q-17** pH **7** Gotowy do użycia

Pranie siedzeń, dywanów, tapicerek (tekstyliów)

Pierze i odświeża powierzchnie tekstylne każdego rodzaju. Zalecany do siedzeń oraz dywaników samochodowych.

Texwash

SYMBOL **A-10** pH **7** Koncentrat

Pranie siedzeń, dywanów, tapicerek (tekstyliów)

Preparat do prania powierzchni tekstylnych metodą ekstrakcyjną lub ręcznie – szczotką, gąbką. Posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające. Ożywia kolory. Zalecany do bieżącego utrzymania czystości oraz odświeżania każdego rodzaju powierzchni tekstylnych.

Proszek do prania EX

SYMBOL **D-05** pH **-** Proszek – koncentrat

Pranie tekstyliów z odplamianiem

Skuteczny, bezapachowy proszek do prania tapicerek, podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i skutecznie usuwają brud i jednocześnie odplamiają.

• Zastosowanie



- siedzenia, dywaniki, tapicerka samochodowa;
- powierzchnie tekstylne.

• Metody użycia



- naniesienie na powierzchnię ze spryskiwacza;
- w razie potrzeby przeszorować powierzchnię miękką szczotką;
- odessać brud odkurzaczem piorącym;
- następnie dokładnie wypłukać bieżącą wodą i osuszyć.

• Zastosowanie



- siedzenia, dywaniki, tapicerka samochodowa.

• Metody użycia



- pranie (szczotką lub odkurzaczem do prania): 50-500 ml / 10 l wody;
- odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą;
- wypłukać wodą (najlepiej odkurzaczem piorącym);
- w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.

• Zastosowanie



- tapicerki, dywany, wykładziny, podsufitki;
- powierzchnie tekstylne każdego rodzaju.

• Metody użycia



- sporządzić roztwór (10 g/l wody ciepłej o temp. min. 40 °C);
 - dokładnie rozmieszać preparat w wodzie;
 - tapicerki, dywany, wykładziny: nanieść na powierzchnię, lekko przeszorować miękką szczotką; odessać brud i przepłukać wodą odkurzaczem piorącym;
 - podsufitki: nanieść roztwór namoczoną w roztworze gąbką; po chwili przeszorować, przetrzeć powierzchnię; odessać brud i przepłukać delikatnie wodą odkurzaczem piorącym.
- Uwaga: Przed użyciem sprawdzić trwałość kolorów.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q17	10,74 zł	16
1l			12
1lspray			12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml			16
750			8
1l	A10/001	17,17 zł	21,11 zł
5l	A10/005	70,95 zł	87,27 zł
10l	A10/010	137,79 zł	169,48 zł
20l	A10/020	274,66 zł	337,83 zł
200l	A10/200	2 655,06 zł	3 265,73 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500g	D05/0005	9,05 zł	11,13 zł
3kg	D05/003	51,69 zł	63,58 zł
5kg	D05/005	77,39 zł	95,20 zł
10kg	D05/010	151,77 zł	186,68 zł
25kg	D05/025w	350,25 zł	430,81 zł

Tekstylia — tapicerki, siedzenia, dywaniki
— czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Tekstylia — tapicerki, siedzenia, dywaniki
— czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Tekstylia — tapicerki, siedzenia, dywaniki
— czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie



UNI Clean

TopEfekt® STR

Cabrio Prot

SYMBOL
U-01 pH
13

Gotowy do użycia

Odplamiacz uniwersalny

Wielofunkcyjny preparat do odfuszczenia powierzchni i przedmiotów. Zmywa tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do mycia powierzchni kuchennych, odzieży, części samochodowych, urządzeń w garażu, ogrodzie, w miejscu pracy i relaksu. Atest PZH HŻ/00585/01/2011. Zalecany jako odplamiacz uniwersalny do plam pochodzenia organicznego.

• Zastosowanie



- powierzchnie w przemyśle spożywczym i w kuchniach przemysłowych;
- urządzenia kuchenne;
- wykładziny i powierzchnie tekstylne; motocykle, samochody;
- posadzki twarde.

• Metody użycia



- produkt gotowy do użycia;
 - nanieść na zabrudzoną powierzchnię, przeszorować lub przetrzeć, a następnie spłukać wodą;
 - w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na kilka minut po czym przetrzeć myłą powierzchnię.
- UWAGA! Preparatu nie należy stosować do tworzyw i tkanin o nietrwałych barwach, miękkiego transparentnego plastiku, plexi (np. kabiny prysznicowe) oraz drewna. Najlepiej przed użyciem wykonać próbę w miejscu niewidocznym.
- W przypadku powierzchni kuchennych po czyszczeniu dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
750 ml	U01/0007	16,96 zł	20,86 zł	8
750 ml spray	G36	15,52 zł	19,09 zł	8
1l spray	U01/001s	21,65 zł	26,63 zł	12
5l	U01/005	98,51 zł	121,17 zł	1
10l	U01/010	161,40 zł	198,52 zł	
20l	U01/020	287,82 zł	354,01 zł	
200l	U01/200	2 621,29 zł	3 224,19 zł	

SYMBOL
I-01 pH
13

Koncentrat

Doczyszczanie, odplamianie

Niskopieniący alkaliczny preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych, odpornych na zasady. Rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych z wykładzin tekstylnych. Zalecany do silnie zabrudzonych dywanów oraz siedzeń w samochodach ciężarowych.

• Zastosowanie



- powierzchnie tekstylne o trwałych barwach, żaluzje pionowe, dywaniki, fotele w ciężarówkach;
- jako dodatek do preparatów Textil, Texwash, Textil-EX;
- powierzchnie przemysłowe (hale produkcyjne, strefy rozładunku, warsztaty);
- powierzchnie żywiczne, posadzki elastyczne, gumoleum, linoleum, PCV.

• Metody użycia



- w przypadku powierzchni tekstylnych (dywaniki, siedzenia, tapicerka):
- na plamy — punktowo bez rozcieńczenia ok. 3 min. przed praniem;
- jako dodatek do środków piorących 5 ml / 1 l wody;
- silne zabrudzenia; 20-50 ml / 1 l wody;
- nanieść roztwór spryskiwaczem, przeszorować lekko szczotką;
- odessać brud i wypłukać czystą wodą odkurzaczem piorącym.

Uwaga: W przypadku materiałów delikatnych o nietrwałych barwach należy wykonać próbę!

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml				8
750 ml				8
1l	I01/001	15,29 zł	18,81 zł	12
5l	I01/005	58,68 zł	72,18 zł	1
10l	I01/010	114,20 zł	140,47 zł	
20l	I01/020	224,60 zł	276,26 zł	
200l	I01/200	2 222,32 zł	2 733,45 zł	

SYMBOL
F-28 pH
-

Gotowy do użycia

Impregnacja hydrofobowa, zabezpieczenie przed wilgocią

Preparat do impregnacji dachów brezentowych (tekstylnych) w kabrioletach. Chroni powierzchnię przed blaknięciem, wilgocią, wnikaniem brudu w strukturę, solą i czynnikami atmosferycznymi. Ożywia barwę, tworzy warstwę ochronną, ułatwiającą odprowadzanie wody. Zaimpregnowana powierzchnia silnie odpycha wodę, powodując, że nie wsiąka ona, lecz spływa w postaci kropelek wody.

• Zastosowanie



- dachy cabrio (tekstylne);
- brezent;
- tekstylia.

• Metody użycia



- czysty i suchy dach brezentowy kabrioletu pokryć równomiernie za pomocą spryskiwacza i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów tkaniny.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
250 ml	F28/0025s	29,71 zł	36,54 zł	6
750 ml				8
1l spray	F28/001s	74,33 zł	91,42 zł	12
5l				1
10l				
20l				
200l				

Zapachy — neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Zapachy — neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Zapachy — neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, sanifikacja, odświeżanie



Odor OFF Nano

SYMBOL
NE-02

pH
9

Gotowy do użycia

**Usuwanie
nieprzyjemnych zapachów**

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego przez ich silne utlenianie, oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Obniża zdolność namnażania się bakterii, grzybów i pleśni. Preparat przebadany dermatologicznie.

• Zastosowanie



- wnętrza samochodów, bagażniki;
- pomieszczenia biurowe, mieszkania, szatnie, poczekalnie, pomieszczenia sanitarne (toalety, łazienki);
- wykładziny dywanowe, klimatyzatory.



• Metody użycia



- pracę wykonywać w temperaturze pokojowej;
- wstrząsnąć przed każdym użyciem;
- na uprzednio wyczyszczonej powierzchni emitującej przykre zapachy nanieść preparat spryskiwaczem i pozostawić do wyschnięcia.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	NE02/500	27,38 zł	33,68 zł	16
750 ml				8
1l	NE02/001s	44,06 zł	54,19 zł	12
5l				1
10l				
20l				
200l				

Sani Plus

SYMBOL
S-33

pH
7

Gotowy do użycia

**Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji**

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy, również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny). Nie pozostawia plam. Występuje w zapachach: kwiatowym, leśnym, morskim oraz cytrynowym.

• Zastosowanie



- kabiny pojazdów (sanifikacja);



- wykładziny dywanowe;



- pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie;



- klimatyzatory;
- jako dodatek zapachowy do środków czystości.

• Metody użycia



- preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie pojazdu;
- włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację ustawioną na największy przepływ powietrza;
- po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
- po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.

Uwaga: Przy zamówieniu należy uwzględnić zapach.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q27	16,90 zł	20,79 zł	16
750 ml				8
1lspray	S33/001s	32,55 zł	40,04 zł	12
5l	S33/005	139,57 zł	171,67 zł	1
10l	S33/010	272,33 zł	334,97 zł	
20l				
200l	S33/200	5 310,61 zł	6 532,04 zł	

Sani Plus GT green tea

SYMBOL
Q-19

pH
7

Gotowy do użycia

**Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji**

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy, również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny). Nie pozostawia plam. Zapach zielonej herbaty — „Green Tea”.

• Zastosowanie



- kabiny pojazdów (sanifikacja);



- wykładziny dywanowe;



- pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie, poczekalnie;



- klimatyzatory;
- jako dodatek zapachowy do środków czystości.

• Metody użycia



- preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie pojazdu;
- włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację ustawioną na największy przepływ powietrza;
- po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
- po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q19	16,90 zł	20,79 zł
750 ml			
1lspray			
5l			
10l			
20l			
200l			

Zapachy — neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Zapachy — neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Zapachy — neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, sanifikacja, odświeżanie



Sani Plus GT forestus

Sani Plus GT flowery

Sani Plus GT kawa

SYMBOL
Q-26pH
7

Gotowy do użycia

**Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji**

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy, również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny). Nie pozostawia plam. Zapach leśny — „Forestus”.

SYMBOL
Q-25pH
7

Gotowy do użycia

**Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji**

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy, również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny). Nie pozostawia plam. Zapach kwiatowy — „Flowery”.

SYMBOL
Q-27pH
7

Gotowy do użycia

**Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji**

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy, również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny). Nie pozostawia plam. Zapach kawy.

• Zastosowanie



• kabiny pojazdów
(sanifikacja);



• wykładziny
dywanowe;



• pomieszczenia
sanitarne,
pomieszczenia biurowe,
mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;



• klimatyzatory;
• jako dodatek
zapachowy do
środków czystości.

• Metody użycia



- preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie pojazdu;
- włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację ustawioną na największy przepływ powietrza;
- po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
- po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.

• Zastosowanie



• kabiny pojazdów
(sanifikacja);



• wykładziny
dywanowe;



• pomieszczenia
sanitarne,
pomieszczenia biurowe,
mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;



• klimatyzatory;
• jako dodatek
zapachowy do
środków czystości.

• Metody użycia



- preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie pojazdu;
- włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację ustawioną na największy przepływ powietrza;
- po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
- po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.

• Zastosowanie



• kabiny pojazdów
(sanifikacja);



• wykładziny
dywanowe;



• pomieszczenia
sanitarne,
pomieszczenia biurowe,
mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;



• klimatyzatory;
• jako dodatek
zapachowy do
środków czystości.

• Metody użycia



- preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie pojazdu;
- włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację ustawioną na największy przepływ powietrza;
- po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
- po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q26	16,90 zł	16
750 ml			8
1l spray			12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q25	16,90 zł	16
750 ml			8
1l spray			12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500 ml	Q27	16,90 zł	16
750 ml			8
1l spray			12
5l			1
10l			
20l			
200l			

Rdza, kamień, cement,
betoniarki

Rdza, kamień, cement,
betoniarki

Czyszczenie konstrukcji myjni



Betorast

SYMBOL A-17 **pH** 1 **Koncentrat**

**Usuwanie rdzy, kamienia,
betonu z pojazdów**

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera inhibitory korozji. Przeznaczony do usuwania betonu z pojazdów mechanicznych i specjalistycznych urządzeń budowlanych. Zalecany do gruntownego czyszczenia. Zawiera kwas solny.

• Zastosowanie



- urządzenia budowlane, betoniarki, urządzenia specjalistyczne.

• Metody użycia



- przed użyciem środka nadmiar betonu usunąć strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem;
 - sporządzić roztwór 1:5 do 1:10 z wodą;
 - nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka minut;
 - następnie dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem;
 - nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.
- UWAGA!** Nie stosować na powierzchnie chromowane, niklowane, emaliowane. Użycie koncentratu jako gotowego środka roboczego jest możliwe po dokładnej analizie mytej powierzchni, przy czym należy wykonać próbę trwałości materiału.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			16
750ml			8
1l	A17/001 14,88 zł	18,30 zł	12
5l	A17/005 59,51 zł	73,20 zł	1
10l	A17/010 114,90 zł	141,33 zł	
20l	A17/020 228,88 zł	281,53 zł	
200l	A17/200 2 197,29 zł	2 702,67 zł	

Betorast Strong

SYMBOL F-48 **pH** 1 **Koncentrat**

**Usuwanie rdzy, kamienia,
betonu z pojazdów – silny**

Silnie skoncentrowany preparat do usuwania betonu, resztek cementu i innych zabrudzeń pobudowlanych. Zalecany do czyszczenia maszyn budowlanych, betoniarek, mieszalników bębnowych, form do wytwarzania płyt i kostki betonowej, ręcznego sprzętu budowlanego oraz rusztowań. Charakteryzuje się szybkim i skutecznym działaniem. Zawiera kwasy nieorganiczne do 35%.

• Zastosowanie



- sprzęt budowlany;
- formy budowlane;
- urządzenia budowlane;
- pojazdy do przewozu betonu.

• Metody użycia



- sporządzić roztwór 5-20% (0,5-2 l / 10 l wody) w zależności od zabrudzenia;
- nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka minut;
- następnie dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga! Stosować tylko na powierzchnie odporne na działanie kwasu solnego.

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie chromowane, niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na mytej powierzchni

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			16
750ml			8
1l			12
5l	F48/005 69,27 zł	85,20 zł	1
10l	F48/010 139,75 zł	171,90 zł	
20l	F48/020 268,04 zł	329,69 zł	
200l			

CleanUp Car Wash

SYMBOL A-45 **pH** 1 **Koncentrat**

**Kwaśny preparat do mycia
konstrukcji myjni
bezdotykowych**

Mocno skoncentrowany preparat na bazie kwasów nieorganicznych do chemicznego czyszczenia bezdotykowych myjni samochodowych, w tym: banerów reklamowych, elementów ze stali nierdzewnej, stali malowanej. Doskonale usuwa osady i naleciałości powstałe podczas standardowej pracy myjni samochodowej: stare i bieżące naloty z wosku, proszku i innych mieszanek chemicznych łącznie z zanieczyszczeniami.

• Zastosowanie



- bezdotykowe myjnie samochodowe: wyposażenie, bandery;
- konstrukcje malowane oraz ze stali nierdzewnej.

• Metody użycia



- sporządzić roztwór 1:3 z wodą (doczyszczanie starych zanieczyszczeń); 1:10 z wodą (bieżące mycie);
- nanosić na mytą powierzchnię za pomocą opryskiwacza, pozostawić na chwilę, po czym zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem (130-150 bar).

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	OZ
500ml			16
750ml			8
1l			12
5l	A45/005 68,44 zł	84,18 zł	1
10l	A45/010 126,57 zł	155,69 zł	
20l	A45/020 250,86 zł	308,55 zł	
200l	A45/200 2 279,69 zł	2 804,02 zł	

Zabrudzone ręce
(warsztat samochodowy)



Sopa Special

SYMBOL
M-105

pH
7

Pasta

**Mycie silnie zabrudzonych rąk
(warsztaty samochodowe)**

Pasta do rąk oparta na składnikach mineralnych i surowcach pochodzenia roślinnego. Dostojnie usuwa trudno zmywalne, uporczywe zabrudzenia takie jak: smary, tłuszcze, oleje napędowe, hydrauliczne oraz inne płyny techniczne. Dedykowana do higieny rąk w warsztatach mechanicznych, przemyśle elektromechanicznym, zakładach ślusarskich itp. Nie powoduje podrażnień skóry. Zapobiega wysuszeniu rąk. Produkt przebadany dermatologicznie.

Zastosowanie



- warsztaty mechaniczne, przemysł elektromechaniczny, zakłady ślusarskie, serwisy maszyn i urządzeń, zakłady produkcyjne.

Metody użycia



- na silnie zabrudzone suche dłonie nałożyć niewielką ilość pasty, wcierać aż do rozpuszczenia brudu, a następnie dokładnie spłukać i osuszyć ręce;
- w razie potrzeby czynność powtórzyć.

Kod produktu		Cena netto	Cena brutto	OZ
500g	M105/0005	7,24 zł	8,90 zł	15
600g	M105/0006	8,17 zł	10,05 zł	15
3,4kg	M105/003	41,27 zł	50,77 zł	1
5kg	M105/005	56,68 zł	69,71 zł	1
10kg	M105/010	108,53 zł	133,49 zł	1
12 kg	M105/012	127,11 zł	156,35 zł	1
200 kg	M105/200	2 173,98 zł	2 674,00 zł	



BetoRast STRONG

SKONCENTROWANY PRODUKT NA BAZIE KWASÓW NIEORGANICZNYCH DO USUWANIA CEMENTOWYCH I BETONOWYCH ZABRUDZEŃ ZE SPRZĘTU BUDOWLANEGO.



Akcesoria Car Line

TENZI



Akcesoria Car Line



Ręczny dwuzadaniowy aplikator polerski x2 szt.

Symbol ZX 3

Aplikator dwuzadaniowy; strona żółta, twarda przeznaczona do polerowania. Kompatybilna z Multi Step Polish. Strona czarna, miękka przeznaczona do aplikowania wosków zabezpieczających.



Ręczny aplikator niebieski x2 szt.

Symbol ZX 6

Aplikatory do ręcznego nakładania środków wyciszających na opony i elementy gumowe. Wygodne rozcięcie w połowie wysokości aplikatora z dwóch stron, daje komfort i wygodę pracy.



Dysk polerski wełniak 130mm

Symbol ZX 13

Futro polerskie z naturalnej wełny owczej, na rzep, o średnicy 130 mm i wysokości włosa 25 mm. Idealnie nadaje się do prac polerskich – „usuwania grubych rys”. Do tego futra polerskiego idealnie nadaje się talerz mocujący z rzepem M14 – 125 mm.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 3	28,49 zł	35,04 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 6	12,35 zł	15,19 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 13	21,61 zł	26,58 zł



Dysk polerski wełniak 80mm

Symbol ZX 12

Futro polerskie z naturalnej wełny owczej, na rzep, o średnicy 80 mm i wysokości włosa 20 mm. Idealnie nadaje się do prac polerskich – „usuwania grubych rys”. Do tego futra polerskiego idealnie nadaje się talerz mocujący z rzepem M14 – 50 mm oraz talerz mocujący z rzepem M14 – 75 mm.



Dysk polerski, brązowy twardy 180x32 mm

Symbol ZX 24

Futro polerskie na rzep, o średnicy 80 mm i wysokości włosa 20 mm. Z naturalnej wełny owczej. Idealnie nadaje się do prac polerskich – „usuwania grubych rys”. Do tego futra polerskiego idealnie nadaje się talerz mocujący z rzepem M14 – 50 mm oraz talerz mocujący z rzepem M14 – 75 mm.



Dysk polerski, brązowy twardy 100x35 mm

Symbol ZX 25

Gąbka polerska twarda na rzep o średnicy 100 mm i wysokości 35 mm. Idealnie nadaje się do prac polerskich – usuwania głębszych rys z powierzchni karoserii. Do tej gąbki polerskiej idealnie nadaje się talerz mocujący z rzepem M14 – 75mm.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 12	11,47 zł	14,11 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 24	52,48 zł	64,55 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 25	37,66 zł	46,32 zł



Dysk polerski, żółty średnio twardy 180x35 mm

Symbol ZX 21

Gąbka polerska średniej twardości na rzep o średnicy 180 mm i wysokości 32 mm. Idealnie nadaje się do prac polerskich – usuwania delikatnych rys i lekkich hologramów z powierzchni karoserii. Do tej gąbki polerskiej idealnie nadaje się talerz mocujący.



Dysk polerski, żółty średnio twardy 100x35 mm

Symbol ZX 23

Gąbka polerska średnio twarda na rzep o średnicy 100 mm i wysokości 35 mm. Idealnie nadaje się do prac polerskich – usuwania lekkich rys i lekkich hologramów z powierzchni karoserii. Do tej gąbki polerskiej idealnie nadaje się talerz mocujący.

Talerz mocujący z rzepem M14 – 75mm.



Dysk polerski, czarny miękki 180x32 mm

Symbol ZX 48

Gąbka polerska miękka na rzep o średnicy 180 mm i wysokości 32 mm. Idealnie nadaje się do prac polerskich wykończeniowych i nadania głębokiego połysku polerowanej karoserii – ostatecznie usuwa hologramy i niedoskonałości powierzchni lakieru. Do gąbki idealnie nadaje się talerz mocujący z rzepem M14 – 150 mm.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 21	52,48 zł	64,55 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 23	37,66 zł	46,32 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 48	52,48 zł	64,55 zł



Dysk polerski, czarny miękki 100x35 mm

Symbol ZX 18

Gąbka polerska średnio twarda na rzep o średnicy 100 mm i wysokości 35 mm. Idealnie nadaje się do prac polerskich – usuwania lekkich rys i lekkich hologramów z powierzchni karoserii. Do tej gąbki polerskiej idealnie nadaje się talerz mocujący z rzepem M14 – 75mm.



Gąbka do mycia

Symbol ZX 3

Gąbka do mycia samochodów oraz innych powierzchni. Służy do mycia na mokro najlepiej z zastosowaniem środka czyszczącego.

WYMIARY PRODUKTU: Długość – 22 cm; Szerokość – 11 cm; Wysokość – 6,5 cm.



Rękawica do mycia z wełny owiec merynos

Symbol ZX 1

Ręcznie szyta rękawica do mycia z oryginalnej wełny australijskich owiec merynos. Extra miękka, nie rysuje powierzchni karoserii. Bez ściukowa, do wielokrotnego użytku, pozostaje zawsze miękka.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 18	37,66 zł	46,32 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX 49	7,90 zł	9,72 zł

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
ZX1	49,39 zł	60,75 zł



Ręcznik polerski z mikrofibry biały 60x90 cm

Symbol Z-67

Szmatka do osuszania pojazdów o dużej absorpcji wody, nie pozostawia śladów zacieków. O dwustronnej identycznej strukturze materiału, wyjątkowo delikatna. Opakowanie zbiorcze: 2 sztuki.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
Z-67	29,90 zł	36,78 zł



Ręcznik polerski z mikrofibry żółty 40x40 cm

Symbol Z-66

Szmatka o dużej absorpcji wody z możliwością dopolerowania na sucho wszelkich delikatnych powierzchni. O dwustronnej identycznej strukturze materiału, wyjątkowo delikatna. Opakowanie zbiorcze: 5 sztuk.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
Z-66	6,90 zł	8,49 zł



Ręcznik polerski z mikrofibry niebieski 40x40 cm

Symbol Z-65

Szmatka o średniej absorpcji wody, może służyć do bieżącego mycia i osuszania wszelkich powierzchni włącznie z szybami. O dwustronnej identycznej strukturze materiału, wyjątkowo delikatna. Opakowanie zbiorcze: 15 sztuk.

Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
Z-65	5,94 zł	7,31 zł

T TENZI



Czyste rozwiązania

Problem: przeznaczenie i zastosowanie		Rozwiązanie: metoda użycia	Dozowanie	Strona w katalogu
	Karoserie pojazdów osobowych	Car Max: metoda bezdotykowa: nanieść pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmyć dokładnie wysokim ciśnieniem (130-150 bar, 12 l wody/min). Metoda ręczna - nałożyć roztwór na mytą powierzchnię, odczekać chwilę. Myć miękką szczotką, spłukać dokładnie wodą. W przypadku twardej wody przetrzeć szmatką.	1:10 – 1:15 z wodą Mycie ręczne: 50 ml/ 10 l wody Oprysk wstępny 2%	str. 11
	Karoserie pojazdów dostawczych, samochody terenowe, autobusy, busy, maszyny rolnicze, ciągniki	Super Green Especial: Metoda bezdotykowa – nanieść pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmywać dokładnie wysokim ciśnieniem (130-150 bar, 12 l wody/min.). Współpracuje z twardą wodą.	1:30 – 1:50 z wodą Mycie ręczne: 25ml/ 10 l wody Oprysk wstępny 1%	str. 13
	Karoserie pojazdów dostawczych, samochody terenowe, autobusy, busy, maszyny rolnicze, ciągniki	Truck Clean: Metoda bezdotykowa – nanieść pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmywać dokładnie wysokim ciśnieniem (130-150 bar, 12 l wody/min.).	1:80 do 1:100 z wodą Oprysk wstępny 0,5%	str. 14
	Owady, insekty na szybach i karoserii	Mosquitos: Przed przystąpieniem do mycia zasadniczego. Nanieść preparat metodą natryskową. Zmywać ręcznie lub bezdotykowo.	Stosować bez rozcieńczenia – preparat gotowy do użycia.	str. 19
	Felgi aluminiowe	Alux: gruntowne mycie. Natrysnąć. Odczekać chwilę. Zmyć wodą pod ciśnieniem. Stosować przed myciem zasadniczym.	1:3 do 1:5 z wodą	str. 29
	Felgi, kołpaki metalowe, plastikowe, aluminiowe	En-Jee: bieżące mycie. Nanosić metodą natryskową. Chwilę odczekać, zmyć wodą pod ciśnieniem. Stosować przed myciem zasadniczym.	1:3 – 1:5 z wodą	str. 30

Problem: przeznaczenie i zastosowanie	Rozwiązanie: metoda użycia	Dozowanie	Strona w katalogu
 Felgi, elementy karoserii. Bieżące utrzymanie czystości pojazdu (felgi chromowane)	 PRIX: Nanieść preparat spryskiwaczem. Z chwilą gdy wystąpi efekt „krwawiących felg” zmyć wodą pod ciśnieniem. Stosować przed myciem zasadniczym.	Preparat gotowy do użycia. Stosować bez rozcieńczenia.	str. 31
 Pojazdy osobowe i dostawcze – mycie ręczne z nablyszczaniem	 Shampo Neutro: Po zmyciu cząsteczek piasku, nanieść roztwór na karoserię (gąbką lub szczotką). Myć ręcznie, spłukać wodą.	Roztwór 100 ml/ 10 l wody	str. 17
 Pielęgnacja z nablyszczaniem karoserii – polimer uniwersalny	 Car Shine: Nanieść spryskiwaczem na czystą powierzchnię. Przetrzeć szmatką z mikrofazy. Pozostawić do wyschnięcia. Stosować przed myciem zasadniczym i wypłukaniem.	Preparat gotowy do użycia. Stosować bez rozcieńczenia.	str. 21
 Karoseria – konserwacja z nablyszczaniem	 Tenzon 2: Na czystą i suchą karoserię nanieść niewielką ilość preparatu za pomocą aplikatora lub szmatki. Dokładnie rozprowadzić po całej karoserii i pozostawić na godzinę w temp. otoczenia (20 °C). Polerować ręcznie szmatką z mikrofibry, wykonując wolne ruchy obrotowe – do uzyskania połysku. Celem utwardzenia powtórzyć operację z preparatem Tenzon 3.	Preparat gotowy do użycia. Stosować bez rozcieńczenia.	str. 23
	 PC-1: Nanieść szmatką, rozprowadzić. Po 3-5 minutach przepolerować do uzyskania połysku.	Preparat gotowy do użycia. Stosować bez rozcieńczenia.	str. 24
 Konserwacja karoserii pojazdów. HydroWosk	 Rollex: Czystą karoserię zrosić mgiełką. Dobrze spłukać wodą, najlepiej zdemineralizowaną. Stosować zaraz po umyciu i wypłukaniu karoserii).	1: 500 z wodą (20 ml/ 10 l wody)	str. 21

Problem: przeznaczenie i zastosowanie		Rozwiązanie: metoda użycia	Dozowanie	Strona w katalogu
 Nabłyszczanie opon, elementów plastikowych na zewnątrz pojazdów – listw, zderzaków, itp. Można stosować również wewnątrz pojazdu, np. do nabłyszczania kokpitu	 GUM Extra: Po umyciu pojazdu rozprowadzić niewielką ilość preparatu pędzlem lub szmatką po powierzchni i pozostawić do wyschnięcia (nabłyszczanie).	Stosować bez rozcieńczenia – preparat gotowy do użycia. Można stosować w temperaturach ujemnych	str. 32	
	 Gumlax: Po umyciu i wysuszeniu pojazdu rozprowadzić roztwór pędzlem lub gąbką na elementach plastikowych i gumowych. Pozostawić do wyschnięcia (konserwacja).	1:3 – 1:5 z wodą	str. 31	
 Bieżąca pielęgnacja kokpitu, deski rozdzielczej i innych plastików wewnątrz pojazdu	 Top Efekt KOK GT: Nanieść szmatką. Przetrzeć, poczekać do wyschnięcia. Efekt satyny.	Stosować bez rozcieńczenia – preparat gotowy do użycia	str. 36	
 Bieżąca pielęgnacja kokpitu, deski rozdzielczej i innych plastików wewnątrz pojazdu	 SilKok GT: Nanieść szmatką. Przetrzeć, poczekać do wyschnięcia. Lekko nabłyszczający.	Stosować bez rozcieńczenia – preparat gotowy do użycia	str. 36	
 Kokpit, deska rozdzielcza i inne elementy plastikowe wewnątrz pojazdów – usuwanie silnych zabrudzeń (smarów, olejów, tłuszczów)	 APC IN GT: Nanieść na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy spryskiwacza. Przetrzeć szmatką, najlepiej z mikrofazy, wytrzeć do sucha. Pielęgnować środkami do pielęgnacji TopEfekt KOK, SilKOK, Gum Extra.	Stosować bez rozcieńczenia – preparat gotowy do użycia. W przypadku powierzchni chropowatych użyć miękkiej szczoteczki	str. 35	
 Siedzenia tekstylne, tapicerka tekstylna	 Antystat: Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Delikatnie spryskać przed odkurzaniem na sucho np. psiej sierści.	Stosować bez rozcieńczenia – preparat gotowy do użycia	str. 49 (katalog Tenzi Higiena Line 2015.03)	
 Dywaniki, siedzenia, tekstylia	 Texwash: Nanieść roztwór metodą natryskową, przesorować szczotką. Wypłukać bieżącą wodą i osuszyć odkurzaczem sucho – mokro.	Roztwór 50-500 ml/ 10 l wody W przypadku uporczywych plam stosować koncentrat – przed praniem zasadniczym lub natrysnąć APC IN GT	str. 39	

Problem: przeznaczenie i zastosowanie	Rozwiązanie: metoda użycia	Dozowanie	Strona w katalogu
 Dywaniki, siedzenia, tekstylia	 Textil PROT Nano: Na czystą, opłamioną powierzchnię tekstylną nanieść preparat za pomocą spryskiwacza. Pozostawić do wyschnięcia przy dużym natężeniu światła (najlepiej słonecznego) na minimum 1 godzinę. W razie potrzeby powtórzyć operację.	Stosować bez rozcieńczania – preparat gotowy do użycia. Przed użyciem kilkakrotnie silnie wstrząsnąć.	str. 56 (katalog Tenzi Higiena Line 2015.03)
 Szyby, lusterka	 Top Glass GT: Natrysnąć 1 ml/ m² powierzchni. Wypolerować do sucha, najlepiej szmatką z mikrofibry.	Stosować bez rozcieńczania – preparat gotowy do użycia	str. 32
 Elementy ze stali nierdzewnej i chromowanej – rury wydechowe, progi, listwy. Można stosować do metali kolorowych, plastiku i aluminium	 Gran Milk Strong: Po umyciu pojazdu rozprowadzić preparat szmatką i wypolerować do sucha. likwiduje zmatowienia, przebarwienia, plamki rdzy.	Stosować bez rozcieńczania – preparat gotowy do użycia	str. 72 (katalog Tenzi Higiena Line 2015.03)
 Klimatyzacja, cyrkulacja powietrza – likwidowanie zapachu stęchlizny, zgnilizny oraz dymu z papierosów.	 Sani Plus: rozprowadzić preparat za pomocą spryskiwacza na wyczyszczone dywaniki, kratki wentylacyjne oraz kanały klimatyzacyjno-cyrkulacyjne. Ustawić klimatyzację na "max" i cyrkulację na "wewnątrz". Włączyć silnik i pozostawić na ok. 15 min.	Stosować bez rozcieńczania – preparat gotowy do użycia. Dostępne zapachy: kawa, owoce egzotyczne, zielona herbata, lesny morski.	str. 41
 Usuwanie śladów po naklejkach, klejach, smołach, sadzy, żywicy, asfalcie, parafinie, plastelinie, kredkach, pisakach, tuszu, gumie do żucia – z karoserii, elementów plastikowych i tekstylnych	 TG Cleaner: Nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać chwilę do momentu zadziałania preparatu, a następnie zmyć preparat przy użyciu szmatki. Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat. Uwaga! Nie stosować na powierzchnie gumowe, miękkie plastik, plexiglas.	Stosować bez rozcieńczania – preparat gotowy do użycia	str. 20
 Kabina, wnętrza pojazdów mechanicznych – dezynfekcja powierzchni twardych	 DSI GT: nanieść spryskiwaczem. Rozprowadzić szmatką. Czas działania preparatu około 1 minutę. Przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną preparatem.	Stosować bez rozcieńczania – preparat gotowy do użycia (nie wymaga spłukiwania)	str. 69 (katalog Tenzi Higiena Line 2015.03)



www.tenzi.eu

